

SCHLEIF- UND SCHÄRFMASCHINEN

2013

Hobelmesserschleifmaschinen HMS 600 Die Hobelmesserschleifmaschinen HMS 600 und PHMS 630 können zum

Schleifen von Hobelmesser bis 620 mm bzw. 660 mm Länge eingesetzt werden. Die effiziente und wirtschaftliche Bedienung, sowie die Kosten- und Zeitersparnis, die durch das Selberschleifen entstehen, überzeugen jeden Anwender.

- Einsetzbar zum Schleifen von Hobelmesser, Drechselmesser, Bohrer, usw. (HMS 600)
- Zum gleichzeitigen Schleifen von zwei Hobelmesser mit je 310 mm, 50% Zeitersparnis bei Maschinen mit 4-Messerwelle ((HMS 600)
- Vibrationsfrei angetriebene Schleifscheibe für optimale Schleifergebnisse
- Präzise Hobelmesserhalterung aus solidem Grauguss
- Schwenkbare Führungsschiene von 20° bis 90° (HMS 600)
- Konzipiert zum Schleifen von Hobelmesser bis 660 mm Länge (PHMS 630)
- Serienmäßig mit Kühlmitteleinrichtung ausgestattet (PHMS 630)
- Handrad an der Vorderseite zum Einstellen des Schleifwinkels



Schleifen von Spiralbohrer (HMS 600)





Schleifen von Drechselmesser

Semi-professional

Preis exkl. MwSt HMS 600



PHMS 630

Technische Daten	HMS 600	PHMS 630
Schleifscheibe	150 x 40 x 12,7 mm	100 x 50 x 20 mm
Drehzahl Schleifscheibe	2800 U/min	2800 U/min
Max. Hobelmesserlänge	620 mm	660 mm
Schwenkbereich Führungsschiene	20° - 90°	20° - 55°
Tischhöhenverstellung	30 mm	-
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,36 kW (0,50 PS)	0,55 kW (0,75 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	0,50 kW (0,70 PS)	0,75 kW (1,0 PS)
Spannung	230 V	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	620 x 330 x 350 mm	860 x 420 x 510 mm
Gewicht ca.	36 kg	69 kg
Art. Nr.	11-4390	11-4395

Lieferumfang:

- Schleifscheibe
- Hobelmesserhalterung
- Meissel-Messerhalterung 12 cm (HMS 600)
- Bohrfutter mit drehbarer Hülse (HMS 600)
 Abziehstein (HMS 600)

2 Elikalite

- Kühlmitteleinrichtung (PHMS 630)

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl.	MwSt.
Schleifscheibe 150 x 40 x 12,7 mm	11-2180	€	22,-
Schleifscheibe 100 x 50 x 20 mm	11-2184	€	24,-



des Hobelmessers.

Sägeblatt-Schärfmaschine

SBS 400

Die Sägeblatt-Schärfmaschine SBS 400 ist das ideale Arbeitsgerät zum Schärfen von hartmetallbestückten und CV-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 90 – 400 mm. Durch die kostengünstige Anschaffung ist dieses Modell in jeder Hobby-Werkstatt unentbehrlich.

- Zum Schärfen aller gängigen Sägeblätter von Handkreissägen, Tischkreissägen, Kapp-, und Gehrungssägen
- Die Schleifscheibe kann zum Schleifen von Wechselzahn-Sägeblättern um 25° links oder rechts geschwenkt werden
- Optimal geschliffene Sägeblätter erhöhen die Lebensdauer ihrer Maschine
- Schnelle und einfache Voreinstellung des Sägeblattes zum Schleifvorgang
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen und einfachen Schleifvorgang



Skala zur präzisen Schleifwinkeleinstellung.

Lieferumfang:

- Diamant-Schleifscheibe 100 x 1,2 x 20 mm Transparentes Schutzglas Handgriff

- Sägeblatt-Spannvorrichtung

echnische Daten	SBS 400	
Sägeblattdurchmesser	90 – 400 mm	
chleifscheibe	100 x 1,2 x 20 mm	
instellwinkel Schleifscheibe	25° links / rechts	
instellwinkel Auflagentisch	Variabel	
eerlaufdrehzahl	5300 U/min	
lotorleistung	110 W	
pannung	230 V / 50 Hz	
laschinenabmessung (B x T x H)	330 x 310 x 240 mm	Lieferbares Sonderzubehör: Art. Nr. exkl. MwSt
ewicht ca.	5,4 kg	
rt. Nr.	11-4365	Korund-Schleifscheibe 108 x 2/7 x 10 mm 11-2165 € 15



Sägeblatt-Schärfmaschinen SBS 700 SBS 1000

- Universelle Sägeblatt-Schärfmaschinen zum Schleifen von Sägeblättern von 80 700 mm (1000 mm)
- Schnelle und einfache Voreinstellung des Sägeblattes zum Schleifvorgang
- Serienmäßig mit Diamantscheibe diam. 125 x 10/8 x 32 mm
- Stabile Graugussausführung, dadurch ist ein präzises Arbeiten gewährleistet
- Schwenkbare Motor-Schleifscheibeneinheit (20° links / 33° rechts) zum Schärfen von HM-Wechselzahn-Sägeblättern (WZ)
- Zum Schleifen von Negativ-Verzahnungen ist die Sägeblatthalterung schwenkbar (35° links, 55° rechts)
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen und einfachen Schleifvorgang
- Zum Schärfen aller gängigen Sägeblätter von Tischkreissägen, Brennholzkreissägen, usw.
- Gummifüße sorgen für einen geräuscharmen, vibrationsarmen Lauf



EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser.



Korund-Schleifscheibe ideal zum Schärfen von CV-Sägeblättern



Verstellbarer Drehkranzwinkel zum Schärfen aller gängigen Sägeblätter.



Technische Daten	SBS 700	SBS 1000
Sägeblattdurchmesser	80 - 700 mm	80 - 1000 mm
Schleifscheibe	125 x 32 mm	125 x 32 mm
Einstellwinkel Schleifscheibe	20° links / 33° rechts	20° links / 33° rechts
Drehkranzwinkel	35° links / 55° rechts	35° links / 55° rechts
Leerlaufdrehzahl	2850 U/min	2850 U/min
Motorleistung	250 W	250 W
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H)	720 x 390 x 300 mm	870 x 390 x 300 mm
Gewicht ca.	42 kg	45 kg
Art. Nr.	11-4370	11-4375

1000-fach bewährt

Lieferumfang:

- Diamant-Schleifscheibe 125 x 10/8 x 32 mm
- Transparentes Schutzglas
- Sägeblatt-Spannvorrichtung
 Adapter 20 / 22 / 25 / 30 mm
 Gummifüße



Die robusten Sägeblatt-Schärfmaschinen SBS 700 / SBS 1000 dienen zum Schärfen von hartmetallbestückten und CV-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 80 - 700 (1000) mm. Durch die schwenkbare Motor-Schleifscheibeneinheit bzw. Sägeblatthalterung können die verschiedensten Verzahnungen geschliffen werden.

SBS 700 SBS 1000



Komfortable Sägeblatt-Zustellung per Handrad.



Transparentes Schutzglas für optimale Sicherheit.



33° rechts und 20° links schwenkbar, ideal zum Schärfen von WZ-Sägeblättern.



Nass- und Trockenschleifmaschine

NTS 250 Pro

- Auf der höhenverstellbaren Universalstütze können auch diverse Vorrichtungen anderer Hersteller verwendet werden
- Formschönes Profimodell aus stabilem Stahlblech mit drehmomentstarkem Antriebsmotor für optimale Schleifergebnisse
- Die Edelkorund-Schleifscheibe läuft im Wasserbehälter (abnehmbar), dadurch wird die Schneide beim Schleifen gekühlt und so ein Ausglühen bzw. Überhitzen des Werkzeuges verhindert
- Universell einsetzbar zum Schleifen von Messern, Äxten, Drechselmessern, Hobeleisen, Scheren usw.
- Geeignet sowohl für Amateure als auch für Profiheimwerker und Gewerbekunden die eine perfekte Schneide an Ihrem Werkzeug in relativ kurzer Zeit benötigen
- Sichere Arbeitsweise durch die niedrige Drehzahl der Schleifscheibe, keine Gefahr von Funkenflug



Inklusive Lederabziehscheibe zum Entfernen des Grates nach dem Schleifvorgang.



Universalvorrichtung UNI-100, geeignet für verschiedenste gerade Werkzeuge.



Einfaches Einstellen des optimalen Winkels mit der Winkellehre WL-60.





1
1

Lieferumfang:

- Edelkorund-Schleifscheibe K220
- Lederabziehscheibe
- Universalstütze • Universalvorrichtung UNI-100
- Winkellehre WL-60
- AbziehpasteWasserbehälter



Mit der Nass- und Trockenschleifmaschine NTS 250 Pro können Sie schnell und ohne großen Aufwand perfekte Schleifergebnisse erzielen. Durch die entsprechenden Vorrichtungen lassen sich auch gekröpfte Schnitzhohleisen, fingerförmige Drehröhren, Ovalmeißel usw. problemlos schleifen.

NTS 250 Pro



05-2050 Schleifstein: Dient zum Präparieren der Schleifscheibe (fein/grob)



05-2058 Diamant-Abziehvorrichtung: Zum kreisrunden und plangenauen Abrichten der Schleifscheibe



05-2056 Auflagetisch: Optimal zum Schleifen diverser Kleinteile



05-2054 Vorrichtung für gerade Schneiden: Für Hobeleisen und Stemmeisen, mit max. Breite 70 mm, max. Stärke 6,5 mm



05-2053 Vorrichtung für Flachmeißel und Hohleisen: Max. Werkzeugbreite 35 mm, max. Werkzeugdurchmesser 20 mm



05-2052 Vorrichtung für Drehröhren: Werkzeugdurchmesser max. 20 mm



05-2055 Vorrichtung für Scheren: Optimal für gerade Scheren und Heckenscheren



05-2057 Vorrichtung für lange Messer: Für Messer ab 100 mm Klingenlänge, auch für Ziehmesser geeignet



05-1809A Profilierte Lederabziehscheibe: Zum Abziehen und Polieren der Innenseiten von Drehröhren und Geißfüßen



05-2051 Universal-Winkellehre: Zum Messen eines vorhandenen Winkels bzw. zum Einstellen eines Schneidenwinkels von 15° bis 75°, geeignet für Schleifscheiben von 150 bis 250 mm Durchmesser

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl.	MwSt.
Schleifscheibe Edelkorund 250 x 50 x 12 mm, K220	05-1808	€	34,-
Lederabziehscheibe 200 x 30 x 12 mm	05-1809	€	28,-
Profilierte Lederabziehscheibe	05-1809A	€	44,-
Schleifstein	05-2050	€	14,-
Universal-Winkellehre	05-2051	€	15,-
Vorrichtung für Drehröhren	05-2052	€	45,-


Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. MwSt.	
Vorrichtung für Flachmeißel und Hohleisen	05-2053	€	19,50
Vorrichtung für gerade Schneiden	05-2054	€	45,-
Vorrichtung für Scheren	05-2055	€	32,-
Auflagetisch	05-2056	€	26,-
Vorrichtung für lange Messer	05-2057	€	32,-
Diamant-Abziehvorrichtung	05-2058	€	48,-



Doppelschleifmaschinen

DSA-Serie

Die Doppelschleifmaschinen der DSA-Serie sind universell einsetzbar und bestens für den semiprofessionellen Anwender geeignet. Der Induktionsmotor läuft geräuscharm und wartungsfrei. Die Qualitäts-Schleifscheiben sorgen für ein optimales Arbeitsergebnis beim Schärfen und Entgraten von Werkzeugen.



• Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)

• Kugelgelagerter Rotor sorgt für hohe Laufruhe und lange Lebensdauer

• Formschöner Maschinenkörper aus Aluminiumdruckguss

- Beleuchtung und Scheibenabzieher im Lieferumfang enthalten
- Im Maschinenkörper integrierter Kühlmittelbehälter
- Große Schutzgläser schützen optimal vor Funkenflug
- Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor
- Seitlich geschlossene Schutzhaube verringert den Funkenflug







Semiprofessional



Preis exkl. MwSt.

Untergestell

Moďell C

Abbildung mit optionaler Wandhalterung WH



Untergestell Modell F für DSA 150, DSA 200

Serienmäßig mit Beleuchtung, Scheibenabzieher und Schutzglas mit Lupenfunktion

56-1045 €

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. I	MwSt.
Schleifscheibe Normalkorund Ø 150 x 25,4 mm, K 36	05-1810	€	11,-
Schleifscheibe Normalkorund Ø 150 x 25,4 mm, K 80	05-1811	€	11,-
Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 25,4 mm, K 36	05-1812	€	14,-
Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 25,4 mm, K 80	05-1813	€	14,-
Schleifscheibe Normalkorund Ø 250 x 25,4 mm, K 36	05-1814	€	20,-
Schleifscheibe Normalkorund Ø 250 x 25,4 mm, K 80	05-1815	€	20,-
Wandhalterung WH für DSA 150, DSA 200	56-1047	€	28,-
Untergestell Modell C für DSA-Serie	56-1042	€	65,-

Technische Daten	DSA 150	DSA 200	DSA 250
Schleifscheibe Ø x B	150 x 25,4 mm	200 x 25,4 mm	250 x 25,4 mm
Schleifscheibenbohrung	12,7 mm	15,88 mm	20 mm
Schleifscheibenkörnung	K36 / K80	K36/K80	K 36 / K 80
Drehzahl	2850 U/min	2850 U/min	2850 U/min
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	0,50 kW	0,75 kW	1,0 kW
Spannung	230 V	230 V bzw. 400 V	230 V bzw. 400 V
Breite	345 mm	410 mm	450 mm
Tiefe	270 mm	340 mm	360 mm
Höhe	275 mm	330 mm	370 mm
Gewicht ca.	10 kg	18 kg	26 kg
Art. Nr.	05-1090	05-1092 (230 V)	05-1096 (230 V)
		05-1094 (400 V)	05-1098 (400 V)



Lieferumfang:

- Schruppscheibe K 36
- Schlichtscheibe K 80 Beidseitiger Funkenschutz
- Werkstückauflage
- Arbeitsleuchte
- Eingebauter Kühlmittelbehälter
 Scheibenabzieher



Kombibandschleifmaschinen KSA-Serie

Mit den Kombibandschleifmaschinen der KSA-Serie lassen sich viele Materialien wie Metalle, NE-Metalle, Kunststoffe, Holz, Plexiglas usw. mühelos schleifen. Durch den universellen Einsatzbereich sollten diese Maschinen in keiner Heimwerkerwerkstatt fehlen.

- Kombination von Bandschleifen und herkömmlichem Schleifen
- Im Maschinenkörper integrierter Kühlmittelbehälter
- Stabiles Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für lange Lebensdauer
- Unkomplizierter, werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Geräuscharmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Optimal zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen
- Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung
- Universell einsetzbar f
 ür verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)



Serienmäßig mit Schruppscheibe, verstellbarer Werkstückauflage, seitlich geschlossener Schutzhaube und Augenschutz





#00 A



Hobby

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. M	lwSt.
Gewebeschleifband 685 x 50 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)	11-2116A	€ 2,20	O/Stk.
Gewebeschleifband 685 x 50 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)	11-2116	€ 2,20	O/Stk.
Gewebeschleifband 685 x 50 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)	11-2117	€ 2,20	O/Stk.
Gewebeschleifband 685 x 50 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)	11-2117A	€ 2,20	O/Stk.
Gewebeschleifband 685 x 50 mm - K 150 (VPE 10 Stk.)	11-2118	€ 2,20	O/Stk.
Gewebeschleifband 685 x 50 mm - K 180 (VPE 10 Stk.)	11-2119	€ 2,20	O/Stk.
Gewebeschleifband-Kombiset 685 x 50 mm -	11-2119A	€	26,-
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (je 2 Stk.)			
Schleifscheibe Normalkorund Ø 150 x 20 mm, K 36	05-1800	€	11,-
Schleifscheibe Normalkorund Ø 150 x 20 mm, K 80	05-1801	€	11,-
Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 20 mm, K 36	05-1827	€	14,-
Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 20 mm, K 80	05-1828	€	14,-
Schleifbandreiniger	11-2175	€	15,-
Untergestell Modell C	56-1042	€	65,-
Untergestell Modell F	56-1045	€	62

Technische Daten	KSA 150	KSA 200
Schleifscheibe Ø x B	150 x 20 mm	200 x 20 mm
Schleifscheibenbohrung	12,7 mm	15,88 mm
Schleifscheibenkörnung	K 36	K 36
Schleifband	685 x 50 mm	685 x 50 mm
Schleifband-Geschwindigkeit	15,4 m/sek.	15,4 m/sek.
Schleifauflage	125 x 50 mm	125 x 50 mm
Drehzahl	2850 U/min	2850 U/min
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,25 kW	0,37 kW
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	0,35 kW	0,50 kW
Spannung	230 V	230 V
Breite	370 mm	420 mm
Tiefe	280 mm	300 mm
Höhe	350 mm	390 mm
Gewicht ca.	11 kg	16 kg
Art. Nr.	05-1030	05-1035

Lieferumfang:

- Schleifscheibe K 36
- Schleifband K 80 Funkenschutz
- Werkstückauflage
- Arbeitsleuchte Eingebauter Kühlmittelbehälter
- Scheibenabzieher



Preis exkl. MwSt.

Untergestell

Moďell C

Preis exkl. MwSt. KSA 200

Kombibandschleifmaschine KMS 200

Serienmäßig mit Runddrahtbürste

Moďell H

Universell einsetzbar

Die Kombibandschleifmaschine KMS 200 bietet durch die umfangreiche Grundausstattung (u.a. Polierscheibe, Runddrahtbürste, ...) dem semiprofessionellen Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.

• Ausgestattet mit einer stabilen und nachstellbaren Werkstückauflage für beste Arbeitsergebnisse

• Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)

• Formschöner Maschinenkörper aus hochwertigem Druckguss hergestellt • Geeignet zum Polieren und Bürsten von Metall, Kunststoff und NE-Materialien

Leichter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannhebel

Kugelgelagerter Rotor sorgt f
 ür hohe Laufruhe und lange Lebensdauer

Optimal zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen

Kombination von Bandschleifen und herkömmlichem Schleifen

Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung



Schleifaufsatz – optimal zum Entgraten und Flächenschleifen



- Schruppscheibe K 36Schleifband K 80
- Polierscheibe
- Runddrahtbürste
- SchleifaufsatzWerkstückauflage
- Funkenschutz

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. Mv	wSt.
Schleifscheibe Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36	05-1818A	€	14,-
Schleifscheibe Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 60	05-1819A	€	14,-
Runddrahtbürste Ø 200 x 20 mm, Ø 12,7 mm	05-1837	€	14,-
Polierscheibe Ø 200 x 20 mm, Ø 12,7 mm	05-1839	€	15,-
Gewebeschleifband 1000 x 100 mm - K 60 - (VPE 10 Stk.)	49-1001	€	36,-
Gewebeschleifband 1000 x 100 mm - K 80 - (VPE 10 Stk.)	49-1002	€	36,-
Gewebeschleifband 1000 x 100 mm - K 100 - (VPE 10 Stk.)	49-1003	€	36,-
Gewebeschleifband 1000 x 100 mm - K 120 - (VPE 10 Stk.)	49-1004	€	36,-
Gewebeschleifband 1000 x 100 mm - K 150 - (VPE 10 Stk.)	49-1005	€	36,-
Gewebeschleifband 1000 x 100 mm - K 180 - (VPE 10 Stk.)	49-1005A	€	36,-
Gewebeschleifband-Kombiset 1000 x 100 mm -	49-1005B	€	43,-
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (je 2 Stk.)	11 0175	_	4.5
Schleifbandreiniger		€	15,-
Untergestell Modell H	56-1048	€	69,-

Technische Daten	KMS 200
Schleifscheibe Ø x B	200 x 32 mm
Schleifscheibenbohrung	32 mm
Schleifscheibenkörnung	K 36
Schleifband	1000 x 100 mm
Schleifscheiben-Geschwindigkeit	2850 U/min
Schleifband-Geschwindigkeit	15,4 m/sek.
Schwenkbereich Schleifaufsatz	90°
Schleifauflage	190 x 100 mm
Absauganschluss Ø	35 mm / 45 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,90 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	1,25 kW
Spannung	400 V
Breite	600 mm
Tiefe	330 mm
Höhe	580 mm
Gewicht ca.	32 kg
Art. Nr.	05-1168





Kombibandschleifmaschine

KMS 250

Das Modell KMS 250 ist eine besonders wirtschaftliche und in der Anschaffung günstige Kombibandschleifmaschine. Durch den leistungsstarken Antriebsmotor sowie der robusten Bauweise ist diese Maschine optimal für den professionellen Einsatz in Werkstätten geeignet.

Universell einsetzbar f
 ür verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)

• Schwenkbarer Auflagetisch für verschiedenste Bearbeitungsmöglichkeiten

• Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern

Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor

• Inklusive Motor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer • Der Schleifaufsatz ist sowohl in horizontaler und vertikaler Position verwendbar

• Schleifaufsatz serienmäßig mit Absaugstutzen diam. 38 mm

Abschließbarer EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser





Serienmäßig mit Schruppscheibe, verstellbarer Werkstückauflage, seitlich geschlossener Schutzhaube und Augenschutz

Optimal zum Schleifen, Entgraten und Schärfen





Scriteriaursatz – optimat zum Entgraten
und Flächenschleifen

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. MwSt.
Schleifscheibe Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36	05-1820	€ 20,-
Schleifscheibe Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80	05-1821	€ 20,-
Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)	49-0980	€ 3,60/Stk.
Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)	49-0981	€ 3,60/Stk.
Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)	49-0982	€ 3,60/Stk.
Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)	49-0983	€ 3,60/Stk.
Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 150 (VPE 10 Stk.)	49-0984	€ 3,60/Stk.
Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 180 (VPE 10 Stk.)	49-0985	€ 3,60/Stk.
Gewebeschleifband-Kombiset 1016 x 75 mm - K 60/80/100/120/150/180 (je 2 Stk.)	49-0986	€ 43,20
Schleifbandreiniger	11-2175	€ 15,-
Untergestell Modell H	56-1048	€ 69,-

Technische Daten	KMS 250
Schleifscheibe Ø x B	250 x 32 mm
Schleifscheibenbohrung	32 mm
Schleifscheibenkörnung	K 36
Schleifband	1016 x 75 mm
Schleifscheiben-Geschwindigkeit	2850 U/min
Schleifband-Geschwindigkeit	16,4 m/sek.
Absauganschluss Ø	38 mm
Schwenkbereich Schleifaufsatz	90°
Schleifauflage	300 x 75 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,5 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	2,0 kW
Spannung	400 V
Breite	580 mm
Tiefe	310 mm
Höhe	570 mm
Gewicht ca.	34 kg
Art. Nr.	05-1170

- Schleifband K 80
- WerkstückauflageFunkenschutz



Doppelschleifmaschinen

DS-Serie

Universell einsetzbare Doppelschleifmaschinen für den professionellen Anwender. Der Induktionsmotor läuft durch die Qualitätskugellager geräuscharm und wartungsfrei. Die Qualitäts-Schleifscheiben sorgen für ein optimales Arbeitsergebnis beim Schärfen und Entgraten von Werkzeugen.

- Abschließbarer EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser
- Erweiterter Einsatzbereich durch optional lieferbaren Schleifaufsatz (für DS 200 S / DS 250 S)
- Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)
- Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Inklusive Motor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer (DS 250 S)
- Große Schutzgläser schützen optimal vor Funkenflug
- Stabile und nachstellbare Werkstückauflage aus Guss
- Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor





Schleifaufsatz für DS 200 S und DS 250 S lieferbar



Wandhaltung WH für DS 175 S (Option)



DS 175 S



Professional

Lieferumfang:

- Schruppscheibe K 36 Schlichtscheibe K 80
- Beidseitiger Funkenschutz
- Werkstückauflage

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exl
Schleifscheibe Normalkorund Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K 36	05-1816	€
Cablaifachaiba Narmalkarund (175 y 25 mm (122 mm // 20	OF 1017	6

Schleifscheibe Normalkorund Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1817 \in Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1818A \in 12,50 14,-Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1819A € 14,-Schleifscheibe Normalkorund Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1820 € 20,-Schleifscheibe Normalkorund Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1821 € 20,-Schleifaufsatz SA 1 für DS 200 S 05-1130 € Schleifaufsatz SA 2 für DS 250 S 05-1131 € 105,-

Gewebeschleifbänder für die Schleifaufsätze SA 1 und SA 2 finden Sie auf Seite 189 Wandhalterung WH für DS 175 S Untergestell Modell H für DS-Serie

56-1047 € 28,-56-1048 € 69,-

exkl. MwSt.

12,50

Technische Daten	DS 175 S	DS 200 S	DS 250 S
Schleifscheibe Ø x B	175 x 25 mm	200 x 32 mm	250 x 32 mm
Schleifscheibenbohrung	32 mm	32 mm	32 mm
Schleifscheibenkörnung	K36/K80	K36 / K80	K 36 / K 80
Drehzahl	2850 U/min	2850 U/min	2850 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%	0,50 kW	0,90 kW	1,5 kW
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	0,70 kW	1,25 kW	2,0 kW
Spannung	230 V	230 V bzw. 400 V	400 V
Breite	450 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	230 mm	270 mm	320 mm
Höhe	250 mm	310 mm	360 mm
Gewicht ca.	18 kg	25 kg	30 kg
Art. Nr.	05-1121	05-1125 (230 V)	05-1127
		05-1126 (400 V)	



Preis exkl. MwSt.

Untergestell Modell H



Poliermaschinen

Die Poliermaschinen der PS-Serie eignen sich optimal zur Oberflächenbearbeitung verschiedenster Materialien. Durch den Einsatz passender Polierscheiben und Polierpasten lassen sich unterschiedliche Polierergebnisse erzielen – von mattierten bis hin zu spiegelglatten Oberflächen.

Professional

• Schwere Ausführung und hochwertige Ausstattung, ideal für den professionellen Einsatz

o Ideal zum Mattieren, Polieren bis hin zu spiegelglatten Oberflächen von diversen Materialien mit Hilfe optional erhältlicher Polierscheiben und Polierpasten

- Abschließbarer EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser
- Inklusive Motor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer
- Serienmäßig mit Gummifüßen für vibrationsfreies Arbeiten
- Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Formschöner Maschinenkörper aus hochwertigem Druckguss hergestellt
- Geeignet zum Polieren von Metall, Kunststoff und NE-Materialien





Preis exkl. MwSt. PS 200 S



Sisal-Kordel grün Ø 200 mm Sisal-Kordel grün Ø 250 mm



Sisal-Nessel-Polierscheibe Ø 200 mm Sisal-Nessel-Polierscheibe Ø 250 mm



Nessel-Polierscheibe PS 1001 gesteppt Ø 200 mm Nessel-Polierscheibe PS 1001 gesteppt Ø 250 mm



Molton-Polierscheibe PS 1004 lose Ø 200 mm Molton-Polierscheibe PS 1004 lose Ø 250 mm

Technische Daten	PS 200 S	PS 250 S
Polierscheibe Ø x B	200 x 20 mm	250 x 25 mm
Bohrung	16 mm	20 mm
Drehzahl	2850 U/min	2850 U/min
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,9 kW	1,5 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	1,25 kW	2,0 kW
Spannung	230 V bzw. 400 V	400 V
Breite	580 mm	600 mm
Tiefe	250 mm	290 mm
Höhe	270 mm	300 mm
Gewicht ca.	19 kg	23 kg
Art.Nr.	05-1051 (230 V)	05-1053
	05-1052 (400 V)	



Lieferumfang:

- Polierscheibe weich
- Polierscheibe hart

siehe ab Seite 191

Lieferbares Sonderzubehör:

Polierscheiben siehe Seite 191 Polierpasten siehe Seite 192 | 193 Untergestell Modell H für PS-Serie

56-1048 € 69,-

exkl. MwSt.

Art. Nr.



Kombischleifmaschinen

Mit diesen Kombischleifmaschinen lassen sich viele Materialien wie Metalle, NE-Metalle, Kunststoffe, Holz, Plexiglas usw. mühelos bearbeiten. Durch den universellen Einsatzbereich sollten diese Maschinen in keiner Werkstatt fehlen.

PS/SPM 150
Metalle, urch den katt fehlen

0004 000A

- Geeignet zum Polieren von Metall, Kunststoff und NE-Materialien
- Preiswerte Einstiegsmaschine mit günstigem Anschaffungspreis (PS 150)
- Modell KSE 200 mit Absauganschluss diam. 60 mm bei Runddrahtbürste
- Kugelgelagerter Rotor sorgt f
 ür hohe Laufruhe und lange Lebensdauer
- Schnelles und einfaches Entgraten von komplizierten Profilen
- Leistungsstarker und geräuscharmer Antriebsmotor
- Beleuchtung und Scheibenabzieher im Lieferumfang enthalten (SPM 150)











PS 150 / SPM 150

exkl. MwSt.

Art. Nr.

Lieferumfang PS 150:

- Polierscheibe hart
- Runddrahtbürste

Lieferbares Sonderzubehör:

Schleifscheibe Normalkorund Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm, K 36 05-1800 € 11,-Schleifscheibe Normalkorund Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm, K 80 05-1801 € 11.-Polierscheibe hart Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm für SPM 150, PS 150 05-1838 € 13,-Rundddrahtbürste Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm für SPM 150, PS 150 05-1836 € 11,-56-1045 € Untergestell Modell F für SPM 150, PS 150 62,-Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1818A € 14,-Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1819A € 14,-Runddrahtbürste Ø 200 x 25 mm, Ø 32 mm für KSE 200 05-1799 € 20.-Untergestell Modell H für KSE 200 56-1048 € 69.-

Technische Daten	PS 150	SPM 150	KSE 200
Schleifscheibe Ø x B	-	150 x 20 mm	200 x 32 mm
Bohrung	32 mm	12,7 mm	32 mm
Schleifscheibenkörnung	-	K 36	K 36
Polierscheibe	150 x 20 mm	150 x 12,5 mm	-
Runddrahtbürste	150 x 20 mm	150 x 12,5 mm	200 x 20 mm
Drehzahl	2850 U/min	2850 U/min	2850 U/min
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,35 kW	0,37 kW	0,90 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	0,50 kW	0,50 kW	1,25 kW
Spannung	230 V	230 V	230 V bzw. 400 V
Breite	570 mm	450 mm	570 mm
Tiefe	180 mm	280 mm	270 mm
Höhe	230 mm	370 mm	300 mm
Gewicht ca.	9,5 kg	10 kg	26 kg
Art. Nr.	05-1050	05-1045	05-1172 (230 V)
			05-1173 (400 V)

Lieferumfang SPM 150:

- Polierscheibe hart
- Schleifscheibe K 36
- Runddrahtbürste
- Arbeitsleuchte
- Scheibenabzieher
- Beidseitiger Funkenschutz
 Eingebauter Kühlmittelbehälter

Lieferumfang KSE 200:

- Schleifscheibe K 36
- Runddrahtbürste Funkenschutz
- Werkstückauflage



Untergestell Moďell H

Preis exkl. MwSt.

KSE 200

KSE 200




Untergestell Modell F



Band- und Tellerschleifer BDSM 150 N

Die Band- und Tellerschleifmaschine BDSM 150 N ist universell einsetzbar, z.B. zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen. Für den Modellbauer und Heimwerker stellt diese Maschine die ideale Lösung zum Schleifen von Formen und Materialen aller Art dar.

- Serienmäßig mit integriertem Absaugstutzen für den Anschluss einer Absauganlage
- O Durch die Kombination von Band- und Tellerschleifmaschine können nahezu alle Schleifarbeiten in der Werkstatt erledigt werden
- Zum Schleifen von Weich- und Harthölzern ebenso geeignet wie zum Bearbeiten von Kunststoffen, NE-Metallen und ähnlichem
- Stabiles und verwindungssteifes Maschinengehäuse aus Grauguss
- Einfacher, unkomplizierter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannvorrichtung
- O Durchgehende Planschleiffläche zum Schleifen von längeren Werkstücken
- Maschine ausgerüstet mit leistungsstarkem, wartungsfreien Induktionsmotor
- Serienmäßig mit Schleifscheibe und Schleifband Schleifband sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar
- Gehrungsanschlag im Lieferumfang enthalten





Planschleiftisch stufenlos schwenkbar von 0° bis 90°.



Schwenkbarer Tellerschleiftisch (0° bis 45°) mit Gehrungsanschlag.



Tellerschleiftisch kann zum Bandschleifen verwendet werden.



Inklusive Klettverschluss zur Befestigung des Schleiftellers.

INDUKTIONSMOTOR

- drehmomentstark



- wartungsfrei - geräuscharm



Lieferumfang:

Statication

- Schleifband 915 x 100 mm K80
- Schleifteller diam. 150 mm K80 Klettauflage diam. 150 mm

Hobby

- GehrungsanschlagAnschlag Planschleiftisch
- Absauganschluss

Technische Daten	BDSM 150 N
Schleifband	915 x 100 mm
Planschleiftisch	305 x 120 mm
Planschleiftisch schwenkbar	0° bis 90°
Schleifteller diam.	150 mm
Tellerschleiftisch	225 x 155 mm
Tellerschleiftisch schwenkbar	0° bis 45°
Bandgeschwindigkeit	7,5 m/sek
Absauganschluss Ø	60 mm
Leerlaufdrehzahl	2850 U/min
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	370 W
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	520 W
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	460 x 400 x 300 mm
Gewicht ca.	19 kg
Art. Nr.	11-4301

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. MwSt.
Schleifteller diam. 150 mm - K60 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	11-2121A	€ 0,95/Stk.
Schleifteller diam. 150 mm - K80 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	11-2122A	€ 0,95/Stk.
Schleifteller diam. 150 mm - K100 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	11-2120A	€ 0,95/Stk.
Schleifteller diam. 150 mm - K120 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	11-2123A	€ 0,95/Stk.
Schleifteller diam. 150 mm - K150 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	11-2124A	€ 0,95/Stk.
Schleifteller - Kombiset Klettverschluss diam. 150 mm -	11-2124B	€ 9,50
K60 / 80 / 100 / 120 / 150 (je 2 Stk.)		
Klettauflage diam. 150 mm	11-2132	€ 11,-
Papierschleifband 915 x 100 mm - K60 (VPE 5 Stk.)	11-2111	€ 3,50/Stk.
Papierschleifband 915 x 100 mm - K80 (VPE 5 Stk.)	11-2112	€ 3,50/Stk.
Papierschleifband 915 x 100 mm - K100 (VPE 5 Stk.)	11-2115	€ 3,50/Stk.
Papierschleifband 915 x 100 mm - K120 (VPE 5 Stk.)	11-2113	€ 3,50/Stk.
Papierschleifband 915 x 100 mm - K150 (VPE 5 Stk.)	11-2114	€ 3,50/Stk.
Papierschleifband - Kombiset 915 x 100 mm -	11-2115A	€ 33,50
K60 / 80 / 100 / 120 / 150 (je 2 Stk.)		
Schleifbandreiniger	11-2175	€ 15,-



Band- und Tellerschleifer BDSM 230

Das Modell BDSM 230 ist eine besonders wirtschaftliche und in der Anschaffung günstige Schleifmaschine. Durch die Kombination von Band- und Tellerschleifmaschine Können nahezu alle in der Werkstatt anfallenden Schleifarbeiten erledigt werden.

- Graphitbelag an der Planschleiffläche erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
- Einfaches Einstellen des parallelen Bandlaufs mittels Einstellschrauben
- Gute Schleifleistung durch hohe Bandgeschwindigkeit
- Universell einsetzbar zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundschleifen
- Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spanneinrichtung
- Schnellverstellung von Vertikal- auf Horizontalposition
- Auflagetisch vom Schleifteller kann auch für Bandschleifarbeiten verwendet werden
- Vibrationsarmer Lauf durch stabiles und verwindungsfreies Maschinengehäuse







Universell einsetzbar

Schwenkbarer Auflagetisch von 0° bis 45°.



Absaugstutzen wahlweise mit 60 bzw. 100 mm Anschluss.



Werkzeugloser Schleifbandwechsel mittels Schnellspannvorrichtung.

Lie

- Gehrungsanschlag
- Werkstückanschlag
- Absauganschluss mit Adapter 60 / 100 mm
 Anschlag Planschleiftisch
 Graphitbelag

- Untergestell
- Bedienwerkzeug

eferumfang:	
schleifband 1220 x 150 mm - K80	
chleifteller diam. 230 mm - K80	Graphitbe

Graphitbela

BDSM 230
1220 x 150 mm
440 x 150 mm
0° - 90°
230 mm
315 x 160 mm
0° - 45°
20 m/sek
1420 U/min
60 / 100 mm
0,55 kW
0,75 kW
230 V
760 x 550 x 1000 mm
52 kg
11-4306

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. MwSt.
Schleifteller diam. 230 mm - K60 (VPE 10 Stk.), selbstklebend	11-2200A	€ 2,-/Stk.
Schleifteller diam. 230 mm - K80 (VPE 10 Stk.), selbstklebend	11-2091A	€ 1,90/Stk.
Schleifteller diam. 230 mm - K100 (VPE 10 Stk.), selbstklebend	11-2092A	€ 1,90/Stk.
Schleifteller diam. 230 mm - K120 (VPE 10 Stk.), selbstklebend	11-2093A	€ 1,90/Stk.
Schleifteller diam. 230 mm - K150 (VPE 10 Stk.), selbstklebend	11-2201A	€ 2,-/Stk.
Schleifteller - Kombiset selbstklebend, diam. 230 mm -	11-2214	€ 19,-
K60 / 80 / 100 / 120 / 150 (je 2 Stk.)		
Papierschleifband 1220 x 150 mm - K80 (VPE 5 Stk.)	11-2127	€ 4,50/Stk.
Papierschleifband 1220 x 150 mm - K100 (VPE 5 Stk.)	11-2125	€ 4,50/Stk.
Papierschleifband 1220 x 150 mm - K150 (VPE 5 Stk.)	11-2128	€ 4,50/Stk.
Papierschleifband 1220 x 150 mm - K180 (VPE 5 Stk.)	11-2129	€ 4,50/Stk.
Papierschleifband - Kombiset 1220 x 150 mm -	11-2130	€ 35,-
K80 / 100 / 150 / 180 (je 2 Stk.)		
Schleifbandreiniger	11-2175	€ 15,-
Absauganlage DC 230 E / 230 V mit Schlauch (2,5 m)	12-2043	€ 189,-
Einschaltautomatik ALV 2 / 230 V mit 4 m Netzkabel	12-1152	€ 75,-



Band- und Tellerschleifer BDSM 250

Einfacher und schneller Wechsel des Schleiftellers durch Klettverschluss

Die robuste Band- und Tellerschleifmaschine BDSM 250 ist zum Bearbeiten von Holz, Kunststoffen und NE-Metallen bestens geeignet. Durch die seitlich montierte Tellerschleifeinrichtung wird diese Maschine zur unentbehrlichen Kombischleifmaschine für den semi-professionellen Anwender.

- Beidseitig geführter Auflagetisch mit T-Nut für den Gehrungsanschlag
- Einfacher, unkomplizierter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannvorrichtung
- O Durchgehende Planschleiffläche zum Schleifen von längeren Werkstücken
- Graphitbelag an der Planschleiffläche erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
- Universell einsetzbar zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundschleifen
- Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spanneinrichtung
- Schnellverstellung von Vertikal- auf Horizontalposition
- Vibrationsarmer Lauf durch stabiles und verwindungsfreies Maschinengehäuse



Serienmäßig mit integriertem Absaugstutzen für den Anschluss einer Absauganlage



Der Planschleiftisch ist sowohl horizontal als auch vertikal verwendhar



Der Auflagetisch aus Aluminium ist stufenlos von 0° – 45° schwenkbar



Inklusive Untergestell und Gehrungsanschlag

Lieferumfang:

- Schleifband 1220 x 150 mm K80
- Schleifteller diam. 250 mm K100
 Klettauflage diam. 250 mm

- GehrungsanschlagAnschlag PlanschleiftischGraphitbelag
- Absauganschluss
- Untergestell

Technische Daten	BDSM 250
Schleifband	1220 x 150 mm
Planschleiftisch	385 x 165 mm
Planschleiftisch schwenkbar	0° bis 90°
Schleifteller diam.	250 mm
Tellerschleiftisch	310 x 200 mm
Tellerschleiftisch schwenkbar	0° bis 45°
Bandgeschwindigkeit	8,5 m/min
Absauganschluss Ø	60 mm
Leerlaufdrehzahl	2850 U/min
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,75 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	1,0 kW
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	800 x 600 x 1040 (1440) mm
Gewicht ca.	47 kg
Art. Nr.	11-4307









Tellerschleifmaschinen

Die Tellerschleifmaschinen TS 250 und TS 300 sind zum Schleifen von Metall, NE-Metallen und Holz einsetzbar. Das Modell TS 300 ist serienmäßig mit einer Klettauflage ausgestattet, optimal zum Wechseln der Schleifteller.

- Zur optimalen Schleifscheibenausnützung ist der Schleiftisch unterhalb der Mitte montiert
- Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse, auch bei längerer Belastung
- Beidseitig schwenkbarer Schleiftisch von -25° bis +45° für verschiedene Bearbeitungsaufgaben (TS 300)
- Universell für Metall, NE-Metalle und Holz einsetzbar
- Standsicherer Maschinenkörper mit Gummiauflage
- Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtetes Schleifteller
- Serienmäßig mit eingebauter Bremse zum Stoppen des Schleiftellers (TS 300)



Inklusive Klettauflage, optimal zum Wechseln der Schleifteller (TS 300)





Serienmäßig mit eingebautem Absaugstutzen unter dem bis 45° schwenkbaren Schleiftisch

Lieferumfang:

- Feststellbarer WinkelanschlagSchleifteller K 80 (TS 250)

- Gehrungsanschlag Motorschutzschalter
- Schleifteller K 100 (TS 300)
 Klettauflage (TS 300)
 Tellerbremse (TS 300)

TS 250

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. MwSt.
Klettauflage diam. 250 mm	11-2131A	€ 13,-
Schleifteller diam. 250 mm - K 60 (VPE 10 Stk.), Klettversch.	11-2202	€ 1,80/Stk.
Schleifteller diam. 250 mm - K 80 (VPE 10 Stk.), Klettversch.	11-2095	€ 1,80/Stk.
Schleifteller diam. 250 mm - K 100 (VPE 10 Stk.), Klettversch.	11-2096	€ 1,80/Stk.
Schleifteller diam. 250 mm - K 120 (VPE 10 Stk.), Klettversch.	11-2097	€ 1,80/Stk.
Schleifteller diam. 250 mm - K 150 (VPE 10 Stk.), Klettversch.	11-2203	€ 1,80/Stk.
Klettauflage diam. 300 mm	11-2131	€ 14,-
Schleifteller diam. 300 mm - K 60 (VPE 10 Stk.), Klettversch.	11-2206	€ 2,20/Stk.
Schleifteller diam. 300 mm - K 80 (VPE 10 Stk.), Klettversch.	11-2101	€ 2,20/Stk.
Schleifteller diam. 300 mm - K 100 (VPE 10 Stk.), Klettversch.	11-2102	€ 2,20/Stk.
Schleifteller diam. 300 mm - K 120 (VPE 10 Stk.), Klettversch.	11-2103	€ 2,20/Stk.
Schleifteller diam. 300 mm - K 150 (VPE 10 Stk.), Klettversch.	11-2207	€ 2,20/Stk.
Schleifteller - Kombiset Klettverschluss diam. 300 mm -	11-2218	€ 22,-
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (je 2 Stk.)		
Schleifbandreiniger	11-2175	€ 15,-
Untergestell Modell B 1	56-1041	€ 84,-

Technische Daten	TS 250	TS 300
Schleifteller	250 mm	300 mm
Tischgröße	290 x 140 mm	435 x 150 mm
Tisch schwenkbar	0° bis 45°	-25° bis +45°
Drehzahl	1400 U/min	1450 U/min
Absauganschluss Ø	35 mm	50 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,55 kW	0,90 kW
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	0,75 kW	1,25 kW
Spannung	230 V	230 V
Breite	370 mm	450 mm
Tiefe	360 mm	450 mm
Höhe*	300 mm	400 mm
Gewicht ca.	15 kg	29 kg
Art. Nr.	05-1185	05-1186

^{*}ohne Untergestell

166



Preis exkl. MwSt.

TS 300



Semi-professional

Tellerschleifmaschine

TS 300 TOP

Die Tellerschleifmaschine TS 300 TOP ist für die Herstellung präziser und feingeschliffener Holzoberflächen, aber auch für NE-Metalle und Kunststoffe, optimal einsetzbar. Durch die serienmäßige Klettauflage können die Schleifscheiben ohne Werkzeug einfach und schnell gewechselt werden.

Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Holz, Metall, Kunststoff, usw.)

• Serienmäßig mit eingebauter Bremse zum Stoppen des Schleiftellers

Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse, auch bei längerem Einsatz

• Schwenkbarer Tisch von -3° bis +45° und rastend bei 0° / 22,5° / 45°

Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtetes Schleifteller

• Geschliffener Schleiftisch aus Grauguss, beidseitig schwenkbar

• Inklusive Absaugstutzen zum Anschluss einer Absauganlage



Manuelle Bremse stoppt das Schleifteller innerhalb von Sekunden



Geschliffener Graugusstisch mit Schwenkbereich -3° bis +45°



Inklusive Gehrungsanschlag für genauen Winkelschliff



Abschließbarer EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser



- Feststellbarer Winkelanschlag
- Schleifteller
- Klettauflage
- Tellerbremse
- Gehrungsanschlag Arretierung bei 0° / 22,5° / 45°
- Motorschutzschalter

Technische Daten	TS 300 TOP
Schleifteller	300 mm
Tischgröße	435 x 165 mm
Tisch schwenkbar	-3° bis +45°
Drehzahl	1420 U/min
Absauganschluss Ø	60 / 75 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,75 kW
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	1,0 kW
Spannung	230 V
Broito	520 mm

490 mm

380 mm

36 kg 05-1190

Höhe³

Art. Nr.

Gewicht ca.



Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. MwSt.
Klettauflage diam. 300 mm	11-2131	€ 14,-
Schleifteller diam. 300 mm - K 60 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	11-2206	€ 2,20/Stk.
Schleifteller diam. 300 mm - K 80 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	11-2101	€ 2,20/Stk.
Schleifteller diam. 300 mm - K 100 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	11-2102	€ 2,20/Stk.
Schleifteller diam. 300 mm - K 120 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	11-2103	€ 2,20/Stk.
Schleifteller diam. 300 mm - K 150 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	11-2207	€ 2,20/Stk.
Schleifteller - Kombiset Klettverschluss diam. 300 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (je 2 Stk.)	11-2218	€ 22,-
Schleifbandreiniger	11-2175	€ 15,-
Untergestell Modell B 1	56-1041	€ 84,-



UG Modell B1

^{*}ohne Untergestell

Tellerschleifmaschine

TS 300 Pro

Die Tellerschleifmaschine TS 300 Pro überzeugt durch ihre schwere und stabile Bauweise, wodurch ein präzises und vibrationsfreies Arbeiten gewährleistet wird. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim professionellen Anwender.

- Serienmäßig mit eingebauter Bremse zum Stoppen des Schleiftellers
- Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse, auch bei längerer Belastung
- Graugusstisch mit T-Nuten für die Kreisschleifeinrichtung bzw. den Gehrungsanschlag
- Robuste Schwenkeinrichtung mit einstellbaren Endanschlägen
- Serienmäßig mit Gehrungsanschlag für genauen Winkelschliff
- Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtetes Schleifteller
- Späneabsaugung unter dem Arbeitstisch für sauberes Arbeiten
- Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Holz, Metall, Kunststoff, usw.)
- Optional mit Filterpatrone ausrüstbar, zur Verringerung der Staubbelastung







Kreisschleifeinrichtung im Lieferumfang enthalten.



Schwenkbarer Graugusstisch

Lieferumfang:

- Feststellbarer Winkelanschlag
- Schleifteller
- Klettauflage
- Tellerbremse
- Absaugventilator
- Untergestell
- GehrungsanschlagKreisschleifeinrichtung
- Motorschutzschalter

Schleifbandreiniger





11-2175 €

15,-

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. MwSt.	
Schleifteller 300 mm, Klettverschluss K 60 (VPE 10 Stk.)	11-2206	€ 2,20/Stk.	
Schleifteller 300 mm, Klettverschluss K 80 (VPE 10 Stk.)	11-2101	€ 2,20/Stk.	
Schleifteller 300 mm, Klettverschluss K 100 (VPE 10 Stk.)	11-2102	€ 2,20/Stk.	
Schleifteller 300 mm, Klettverschluss K 120 (VPE 10 Stk.)	11-2103	€ 2,20/Stk.	
Schleifteller 300 mm, Klettverschluss K 150 (VPE 10 Stk.)	11-2207	€ 2,20/Stk.	
Schleifteller-Kombiset 300 mm, Klettverschluss			
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (je 2 Stk.)	11-2218	€ 22,-	
Filterpatrone	05-1189	€ 42,-	
Klettauflage diam, 300 mm	11-2131	€ 14	

Technische Daten	TS 300 Pro
Schleifteller	300 mm
Tischgröße	420 x 250 mm
Tisch schwenkbar	-15° bis +45°
Arbeitshöhe	950 mm
Drehzahl	1450 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,75 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	1,0 kW
Spannung	230 V
Breite	460 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1150 mm
Gewicht ca.	46 kg
Art. Nr.	05-1188



Filterpatrone



Tellerschleifmaschinen

CB-Serie

Die Tellerschleifmaschinen der CB-Serie sind zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Stahl und NE-Metallen bestens geeignet. Die D-Modelle sind durch die zweite Schleifscheibe besonders wirtschaftlich. Ihren Einsatzbereich finden diese Maschinen vor allem beim professionellen Anwender.

- Serienmäßig mit Absaugstutzen 100 mm zum Anschluss einer Absauganlage
- Gewuchtete Aluminiumscheibe für vibrationsfreies Arbeiten
- Schwerer Maschinenständer in verwindungsfreier Bauweise
- Die D-Modelle sind serienmäßig mit zwei Schleifscheiben ausgestattet
- Zur optimalen Schleifscheibenausnützung ist der Schleiftisch unterhalb der Mitte montiert
- Graugusstisch mit T-Nut zur Befestigung des Gehrungsanschlages
- Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse auch bei längerem Einsatz



Manuelle Bremse zum Stoppen des Schleiftellers.



Verstellbarer Gehrungsanschlag im Lieferumfang enthalten.







Tisch wegschwenkbar zum einfachen Wechseln des Schleiftellers.



Schnelles Schwenken des Tisches durch Fein- und Grobeinstellung.

Professional

Lieferumfang:

- Schleifscheibe(n)
- Gehrungsanschlag
- Mechanische Bremse

Lieferbares	Sonderzubehör:

Schleifteller
Stufenlose Drehzahlregelung
Schleifbandreiniger



Technische Daten	CB 400 (D)	CB 600 (D)	CB 800 (D)
Schleifteller	400 mm	600 mm	800 mm
Anzahl der Schleifteller	1 (2)	1 (2)	1 (2)
Tischabmessungen	460 x 200 mm	700 x 300 mm	900 x 400 mm
Tisch schwenkbar	-45° bis +45°	-45° bis +45°	-45° bis +45°
Arbeitshöhe	290 (890) mm	900 mm	900 mm
Drehzahl	915 U/min	940 U/min	700 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm	100 mm	100 mm
Motorleistung	1,1 (1,5) kW	1,5 (2,2) kW	2,2 (3,0) kW
Spannung	400 V	400 V	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	570 (770) x 460 x 530 (1130) mm	640 (1100) x 700 x 1285 mm	740 (1300) x 900 x 1385 mm
Gewicht ca.	43 (75) kg	110 (180) kg	180 (250) kg
Art. Nr.	11-4279	11-4281	11-4283
	11-4280 (D-Modell)	11-4282 (D-Modell)	11-4284 (D-Modell)
Preis exkl. MwSt.	1.280,- *	2.580,- *	3.350,- *
Preis exkl. MwSt. (D-Modelle)	1.780,- *	2.950,- *	4.990,- *



Oszillierende Spindelschleifmaschinen


- Serienmäßig mit drei Schleifspindeln, 18 x 90 mm, 35 x 140 mm, 50 x 140 mm OVS 80 18 x 140 mm, 50 x 230 mm, 75 x 230 mm - OVS 140
- Schnelles und einfaches Wechseln der Schleifhülsen
- Von 0° bis 45° schwenkbarer Arbeitstisch für erhöhten Einsatzbereich
- Praktische Ablagemöglichkeit für Schleifhülsen und Tischeinlagen am Maschinenkörper
- Oszillationshub 24 bzw. 30 mm, für perfekt geschliffene Oberflächen
- Abschließbarer Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser nach IP54
- Möglichkeit zum Anschluss einer Absauganlage durch den serienmäßigen Absaugstutzen (50 mm)
- Faires Preis-Leistungsverhältnis, ideal für den Bastler und Hobbyheimwerker



Serienmäßig mit Absaugstutzen zum Anschließen einer Absauganlage







Preis exkl. MwSt **OVS 80**



Technische Daten	OVS 80	OVS 140
Tischgröße	370 x 370 mm	Ø 500 mm
Oszillationen / min	60	45
Oszillationshub	24 mm	30 mm
Max. Schleifhöhe	95 mm	175 mm
Tischschwenkung	0° - 45°	0° - 45°
Absauganschluss Ø	50 mm	50 mm
Spindeldrehzahl	1400 U/min	1400 U/min
Tischhöhe	910 mm	790 mm
Motorleistung	0,37 kW / 230 V	0,75 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	460 x 460 x 1060 mm	500 x 500 x 1000 mm
Gewicht ca.	33 kg	55 kg
Art. Nr.	11-4335	11-4340

Lieferumfang OVS 80:

- 3 Schleifspindeln
- 3 Schleifhülsen K80
- 2 Tischeinlagen rund2 Tischeinlagen ovalUntergestell

Lieferumfang OVS 140:

- 3 Schleifspindeln
- 3 Schleifhülsen K100

- 3 Tischeinlagen rund3 Tischeinlagen ovalStabiler Maschinenunterbau

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl	. MwSt.
Schleifhülsen-Set diam. 19/38/50 mm - K 100 (je 5 Stk.)	11-2139	€	32,-
Schleifhülsen-Set diam. 19/50/75 mm - K 100 (je 5 Stk.)	11-2141	€	36,-
Schleifbandreiniger	11-2175	€	15,-



Oszillierende Spindelschleifmaschine

OVS 160

- Präzisionsgelagerte Spindel sorgt für einwandfreies Arbeiten
- Stabiler, verwindungssteifer Maschinenkörper für vibrationsfreies Arbeiten
- Oszillationshub 35 mm, dadurch kein Verkleben mit Harz möglich
- Leistungsstarker Antriebsmotor, auch bei erhöhter Schleifbelastung für längeren Betrieb geeignet
- Großdimensionierter Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche
- Schleifhülsenablage seitlich am Maschinenkörper

Spindeldrehzahl

Tischhöhe

Motorleistung

Gewicht ca.

Art. Nr.

1725 U/min

0,75 kW / 400 V

990 mm

123 kg

11-4345

Maschinenabmessung (B x T x H) 620 x 620 x 1200 mm

- 10 Schleifspindeln serienmäßig (6 x 120 mm / 9 x 145 mm / 12 x 145 mm / 15 x 145 mm 19 x 230 mm / 25 x 230 mm / 38 x 230 mm / 50 x 230 mm / 75 x 230 mm / 100 x 230 mm)
- Serienmäßiger Absaugstutzen (100 mm) zum Anschluss einer Absauganlage sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich





BERU	MARDO®
	www.bernardo.at

Lieferbares Sonderzubehör:

Einschaltautomatik ALV 10

Absauganlage DC 230 E / 400 V mit Schlauch (2,5 m)

Schleifhülsen-Set diam. 6/9/12/15/19/25/38/50/75/100 mm - K 100 (je 2 Stk.) 11-2150 €

exkl. MwSt.

72.-

189,-

129,-

Art. Nr.

12-2044 €

Kantenschleifmaschine

HV 70

Die kleine und vielseitige Kantenschleifmaschine HV 70 mit zwei schwenkbaren Auflagetischen kann sowohl in horizontaler als auch vertikaler Position verwendet werden. Durch das unschlagbare Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Heimwerker.

- Winkelverstellbarer Zusatztisch zum Konturschleifen serienmäßig
- Absaugstutzen und Gehrungsanschlag im Lieferumfang enthalten
- Schleifbandrückwand mit Graphitbelag zur Erhöhung der Gleiteigenschaft des Schleifbandes
- Einfacher Schleifbandwechsel mittels Schnellspannvorrichtung
- Anschlagschiene zum Horizontalschleifen im Lieferumfang enthalten
- Das Schleifaggregat kann horizontal oder vertikal verwendet werden, wodurch sich der Einsatzbereich erhöht



Bis 45° schwenkbarer Zusatztisch zum Konturschleifen serienmäßig.



SPANNUNG Wahlweise in 230 V oder 400 V



Der Arbeitstisch ist von 0° bis 45° schwenkbar.



Höhenverstellbarer Arbeitstisch (bis 110 mm) zur optimalen Ausnützung der Schleifbandbreite.



Horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat.

Technische Daten





- Zusatztisch
- Graphitbelag
- GehrungsanschlagAnschlag Planschleiftisch
- Untergestell
- Schleifband 2010 x 150 mm K60

E-LERINARDO



11-4140 (230 V)

11-4145 (400V)

HV 70

Lieferbares Sonderzubehör:

Papierschleifband 2010 x 150 mm - K60 (VPE 5 Stk.)	11-2000B	€ !	5,40/Stk.
Papierschleifband 2010 x 150 mm - K80 (VPE 5 Stk.)	11-2001B	€ !	5,40/Stk.
Papierschleifband 2010 x 150 mm - K100 (VPE 5 Stk.)	11-2002B	€	5,-/Stk.
Papierschleifband 2010 x 150 mm - K120 (VPE 5 Stk.)	11-2003B	€	5,-/Stk.
Papierschleifband 2010 x 150 mm - K150 (VPE 5 Stk.)	11-2004B	€	5,-/Stk.
Papierschleifband 2010 x 150 mm - K180 (VPE 5 Stk.)	11-2005B	€	5,-/Stk.
Papierschleifband 2010 x 150 mm - K220 (VPE 5 Stk.)	11-2006B	€	5,-/Stk.
Papierschleifband - Kombiset 2010 x 150 mm -	11-2007B	€	65,-
K60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 (je 2 Stk.)			
Schleifbandreiniger	11-2175	€	15,-

Art. Nr.

exkl. MwSt.

Hobby



Gewicht ca.

Art. Nr.

mit 10 mm Hub.

Kantenschleifmaschine

KSM 2100

Die Kantenschleifmaschine KSM 2100 ist serienmäßig mit einer Schleifbandoszillation und einem horizontal und vertikal schwenkbarem Schleifäggregat ausgestattet. Durch diese Ausstattungsmerkmale ist dieses Modell vielseitig einsetzbar und findet ihren Einsatzbereich vorwiegend beim fortgeschrittenen Heimwerker.

- Oszillierendes Schleifband gewährleistet eine hohe Abtragleistung und ein sauberes Schleifbild
- Großdimensionierter Arbeitstisch mit integrierter T-Nut zur Aufnahme des Gehrungsanschlages
- Leichter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannhebel
- Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen
- Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen
- Graphitbelag auf der Schleifbandrückwand erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
- Serienmäßig mit mechanisch oszillierendem Schleifaggregat zur optimalen Ausnützung des Schleifbandes





Zusatztisch zum Konturschleifen, serienmäßig mit gummierter Schleifrolle.



Abbildung in horizontaler Position mit serienmäßiger Anschlagschiene.



Schleifaggregat stufenlos von vertikaler in horizontale Position schwenkbar.

Technische Daten

Arbeitstisch

Gewicht ca.

Art. Nr.



Schleifband 2260 x 150 mm - K80

Preis exkl. MwSt.

- Zusatztisch
- Graphitbelag
- Gehrungsanschlag
- AnschlagschieneGummierte Schleifrolle
- Untergestell mit Werkzeugablage

Tischhöhenverstellung	80 mm
Bandlänge	2260 mm
Bandbreite	150 mm
Schleifbandrückwand	840 x 180 mm
Schleifaggregat schwenkbar	90° - 0°
Bandgeschwindigkeit	16 m/sek.
Zusatztisch	305 x 250 mm
Absauganschluss Ø	100 mm
Rollendurchmesser	105 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	1,65 kW (2,25 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1300 x 600 x 1200 mm

KSM 2100

105 kg 11-4170

760 x 250 mm

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. MwSt.
Papierschleifband 2260 x 150 mm - K60 (VPE 5 Stk.)	11-2015	€ 6,-/Stk.
Papierschleifband 2260 x 150 mm - K80 (VPE 5 Stk.)	11-2016	€ 6,-/Stk.
Papierschleifband 2260 x 150 mm - K100 (VPE 5 Stk.)	11-2017	€ 5,60/Stk.
Papierschleifband 2260 x 150 mm - K120 (VPE 5 Stk.)	11-2018	€ 5,60/Stk.
Papierschleifband 2260 x 150 mm - K150 (VPE 5 Stk.)	11-2019	€ 5,60/Stk.
Papierschleifband 2260 x 150 mm - K180 (VPE 5 Stk.)	11-2020	€ 5,60/Stk.
Papierschleifband 2260 x 150 mm - K220 (VPE 5 Stk.)	11-2021	€ 5,60/Stk.
Papierschleifband - Kombiset 2260 x 150 mm -	11-2022	€ 66,-
K60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 (je 2 Stk.)		



Hobby

Kantenschleifmaschine HV 80 OSZI mit Oszillation

- Höhenverstellbarer Graugusstisch, das Schleifband wird in der gesamten Breite genutzt
- Gefederte Spanneinrichtung gewährleistet eine gleichmäßige Bandspannung
- Durch die Oszillation ist eine optimale Ausnutzung des Schleifbandes gewährleistet
- Serienmäßig mit Gehrungsanschlag von -45° bis +45° verstellbar
- Schnelles und einfaches Wechseln des Schleifbandes mittels Spannhebel
- Werkzeugschrank mit Ablage im Lieferumfang enthalten





Die Höhenverstellung des Arbeitstisches erfolgt über ein ergonomisch angebrachtes Handrad an der Vorderseite der Maschine.



Serienmäßig mit Gehrungsanschlag und Gradskala für genauen Winkelschliff.

NEU

Linearführung des Schleifaggregates



- Schleifband 2510 x 150 mm K100
- Zusatztisch
- Gehrungsanschlag
- Schleifbandoszillation
- AnschlagschieneUntergestell (mit Werkzeugablage)

1	Technische Daten	HV 80 OSZI	
A	Arbeitstisch	850 x 300 mm	
T	ischhöhenverstellung	90 mm	
Е	Bandlänge	2510 mm	
Е	Bandbreite	150 mm	
S	Schleifbandrückwand	950 x 200 mm	
S	Schleifaggregat arretierbar	90° / 0°	
Е	Bandgeschwindigkeit	16 m/sek.	
Z	Zusatztisch	300 x 250 mm	
A	Absauganschluss Ø	100 mm	
F	Rollendurchmesser	110 mm	
Ν	Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,5 kW (2,0 PS)	
١	Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	2,1 kW (2,8 PS)	
S	Spannung	400 V	
Ν	Maschinenabmessung (B x T x H)	1400 x 680 x 1220 mm	
_	Gewicht ca.	148 kg	
A	Art. Nr.	11-4150	



Für zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten kann das Schleifaggregat horizontal geschwenkt werden.

Schleifaggregat kann in jeder beliebigen Position von 0° – 90°

stufenlos geklemmt


werden.



Die leistungsstarke und vielseitige Kantenschleifmaschine HV 80 OSZI ist zum Schleifen von Holz, Glas, Kunststoffen und NE-Metallen geeignet. Bei Verwendung von Gewebebändern kann man auch Metalle schleifen. Durch die stufenlose Schrägstellung der vertikalen Seitenfläche erhöht sich der Einsatzbereich zusätzlich.

HV 80 OSZI







Der höhenverstellbare Zusatztisch ermöglicht das Schleifen von Konturen an der Umlenkrolle.



Linearführung des Schleifaggregates in vertikaler Richtung (anstelle Schwenkbewegung) für einwandfreie Schleifergebnisse.



Lieferbares Sonderzubehör:		Art. Nr.
D	VOO (VDE E OUL)	44.00

exkl. MwSt. 11-2010B € 6,40/Stk. Papierschleifband 2510 x 150 mm - K60 (VPE 5 Stk.) Papierschleifband 2510 x 150 mm - K80 (VPE 5 Stk.) 11-2011B € 6,40/Stk. Papierschleifband 2510 x 150 mm - K100 (VPE 5 Stk.) 11-2012B € 6,-/Stk. 11-2013B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K120 (VPE 5 Stk.) € 6,-/Stk. € Papierschleifband 2510 x 150 mm - K150 (VPE 5 Stk.) 11-2014B 6,-/Stk. Papierschleifband 2510 x 150 mm - K180 (VPE 5 Stk.) 11-2008B 6,-/Stk.

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exk	l. MwSt.
Papierschleifband 2510 x 150 mm - K220 (VPE 5 Stk.)	11-2009B	€	6,-/Stk.
Papierschleifband - Kombiset 2510 x 150 mm -	11-2014C	€	75,-
K60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 (je 2 Stk.)		
Graphitbelag Graphitband, b = 200 mm (1 lfm)	11-2158	€	21,-
Schleifbandreiniger	11-2175	€	15,-
Absauganlage DC 300 / 400 V	12-2045	€	249,-



Kantenschleifmaschine KSM 2740 C mit Oszillation

- Oszillierendes Schleifband gewährleistet eine hohe Abtragleistung und ein sauberes Schleifbild
- Großdimensionierter Arbeitstisch mit integrierter T-Nut zur Aufnahme des Gehrungsanschlages
- Leichter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannhebel
- Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen
- Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen
- Graphitbelag auf der Schleifbandrückwand erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
- Zusätzlicher Not-Aus am Schleifaggregat für erhöhte Sicherheit
- Höhenverstellbarer Arbeitstisch kann zusätzlich vor und zurück verschoben werden
- Serienmäßig mit drei wechselbaren Schleifhülsen (38, 50 und 76 mm)
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit vier Einsätze für die Schleifhülsen
- Beidseitiger Absauganschluss 100 mm für eine optimale Späneabfuhr
- Bedienerfreundliche Höhenverstellung des Arbeitstisches mittels Handrad



Ansicht mit schräggestelltem Schleifaggregat (bis 90° möglich). Der höhenverstellbare Arbeitstisch kann zusätzlich vor und zurück verschoben werden.



Optional ist eine Fahreinrichtung zum leichten Standortwechsel lieferbar.



KSM 2740 C mit horizontal gestelltem Schleifaggregat für erhöhten Einsatzbereich.

Technische Daten	KSM 2740 C
Arbeitstisch	900 x 305 mm
Tischhöhenverstellung	120 mm
Bandlänge	2740 mm
Bandbreite	150 mm
Schleifbandrückwand	1010 x 170 mm
Schleifaggregat schwenkbar	90° - 0°
Bandgeschwindigkeit	16 m/sek.
Rundschleiftisch	290 x 265 mm
Oszillationshub	19 mm
Absauganschluss Ø	2 x 100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1600 x 750 x 1140 mm
Gewicht ca.	220 kg
Art. Nr.	11-4188


Lieferumfang:

- Schleifbandoszillation
- Rundschleiftisch
- Graphitbelag 3 Schleifwalzen
- 3 Schleifhülsen diam. 38 / 50 / 76 mm K80
 Schleifband 2740 x 150 mm K100
- Gehrungsanschlag
- Anschlagschiene
 Schalter-Stecker-Kombination
- Not-Aus am Schleifaggregat
- Gummierte Schleifrolle
- Untergestell mit AblagefachBedienwerkzeug



Die robuste Kantenschleifmaschine KSM 2740 C ist serienmäßig mit einer mechanischen Oszillation des Schleifbandes ausgestattet. Durch das umfangreiche Standardzubehör und dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist diese vielseitig einsetzbare Maschine die optimale Lösung für den professionellen Anwender.

KSM 2740 C



Drei Schleifhülsen zum Konturschleifen im Lieferumfang enthalten.



Serienmäßig mit gummierter Schleifwalze.



Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen.



Robuste Schwenkeinrichtung, Schrägstellung des Schleifaggregates von 0° bis 90° möglich.



Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. MwSt.
Papierschleifband 2740 x 150 mm - K60 (VPE 5 Stk.)	11-2045	€ 6,80/Stk.
Papierschleifband 2740 x 150 mm - K80 (VPE 5 Stk.)	11-2046	€ 6,80/Stk.
Papierschleifband 2740 x 150 mm - K100 (VPE 5 Stk.)	11-2047	€ 6,40/Stk.
Papierschleifband 2740 x 150 mm - K120 (VPE 5 Stk.)	11-2048	€ 6,40/Stk.
Papierschleifband 2740 x 150 mm - K150 (VPE 5 Stk.)	11-2049	€ 6,40/Stk.
Papierschleifband 2740 x 150 mm - K180 (VPE 5 Stk.)	11-2050	€ 6,40/Stk.
Papierschleifband 2740 x 150 mm - K220 (VPE 5 Stk.)	11-2051	€ 6,40/Stk.

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. MwSt.
Papierschleifband - Kombiset 2740 x 150 mm -	11-2052	€ 77,-
K60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 (je 2 Stk.)		
Schleifhülse diam. 38 mm K120 (VPE 5 Stk.)	11-2030	€ 3,60/Stk.
Schleifhülse diam. 50 mm K120 (VPE 5 Stk.)	11-2031	€ 3,60/Stk.
Schleifhülse diam. 76 mm K120 (VPE 5 Stk.)	11-2032	€ 3,90/Stk.
Absauganlage DC 300 / 400 V	12-2045	€ 249,-
Universalfahrwerk UF 300	56-1070	€ 58,-



Kantenschleifmaschine KSM 2600 C mit Oszillation


- OZum Schleifen von Holz, Kunststoffen und ähnlichen Materialien geeignet
- Oszillierendes Schleifband gewährleistet eine hohe Abtragleistung und ein sauberes Schleifbild
- Beidseitiger Absauganschluss 80 / 100 mm für eine optimale Späneabfuhr
- Schleifband-Oszillation mit separatem Getriebemotor, wahlweise zuschaltbar
- Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen
- Bedienerfreundliche Höhenverstellung des Arbeitstisches mittels Handrad
- Verwindungsfreier Stahlblechständer gewährleistet einen vibrationsfreien Lauf

Höhenverstellbarer Arbeitstisch zur optimalen Ausnutzung der Schleifbandbreite.

und der starren, waagrechten Position des Arbeitstisches wird

das Bearbeiten von schweren

Werkstücken wesentlich



Bedienerfreundliches Wechseln des Schleifbandes durch Schnellspanneinrichtung.



Top

Preis



Der höhenverstellbare Arbeitstisch kann zusätzlich vor und zurück verschoben werden.

Inkl. Oszillation



Lieferumfang:

- Schleifbandoszillation
- Schleifband 2600 x 150 mm K100
- Zusatztisch
- Graphitbelag
- GehrungsanschlagAbsaugschlauch





Die Kantenschleifmaschine KSM 2600 C ist serienmäßig mit einer Schleifband-Oszillation mit separatem Getriebemotor ausgestattet. Das von 90° bis 45° schnellverstellbare Schleifaggregat ermöglicht das Schleifen von geraden und schrägen Kanten.

KSM 2600 C





Wartungsfreier Getriebemotor für die Schleifbandoszillation.



Serienmäßig mit verstellbarem Gehrungsanschlag und verschiebbarem Lineal.



Einfache Schrägstellung und Arretierung des Schleifaggregates mittels Schnellspannhebel.



I infark	 2 - 4	~~l	a a bära

Art. Nr. exkl. MwSt. Papierschleifband 2600 x 150 mm - K60 (VPE 5 Stk.) 11-2040B € 6,60/Stk. Papierschleifband 2600 x 150 mm - K80 (VPE 5 Stk.) 11-2041B € 6,60/Stk. Papierschleifband 2600 x 150 mm - K100 (VPE 5 Stk.) € 6,20/Stk. 11-2042B Papierschleifband 2600 x 150 mm - K120 (VPE 5 Stk.) 11-2043B € 6,20/Stk. Papierschleifband 2600 x 150 mm - K150 (VPE 5 Stk.) 11-2044B € 6,20/Stk.

Lieferbares Sonderzubehör:

Papierschleifband 2600 x 150 mm - K180 (VPE 5 Stk.) Papierschleifband 2600 x 150 mm - K220 (VPE 5 Stk.) Papierschleifband - Kombiset 2600 x 150 mm -K60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 (je 2 Stk.) Schleifbandreiniger

Art. Nr. exkl. MwSt. 11-2038B € 6,20/Stk. 11-2037B € 6,20/Stk. 11-2039B 76,-

11-2175 15,-



Kantenschleifmaschine KSM 3000 C mit Furnierschleifeinrichtung

- Schwerer Maschinenständer in verwindungs- und vibrationsfreier Bauweise, extrem standsicher
- Genutetes Einlauflineal, optimal zum Anschleifen von Furnierüberständen
- Beidseitiger Absauganschluss 80 / 100 mm für eine optimale Späneabfuhr
- Oszillierendes Schleifband gewährleistet eine hohe Abtragleistung und ein sauberes Schleifbild
- Wartungsfreie Schleifband-Oszillation mit separatem Getriebemotor, wahlweise zuschaltbar
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung des gesamten Schleifbandes
- Serienmäßige Furnierkantenschleifeinrichtung mit Feineinstellung
- Schnelles Umrüsten von Furnier- auf Massivholzschliff möglich
- Höhenverstellung des Arbeitstisches bzw. Schwenkung des Schleifaggregates erfolgt über Handräder

Umfangreiches

Standardzubehör

- Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien



Genutetes Einlauflineal für Furnierüberstände.



Schwenkbares Schleifaggregat



Inklusive Furnierschleifeinrichtung



Der höhenverstellbare Zusatztisch mit Absaugung ermöglicht das Schleifen von Konturen an der Umlenkrolle.



Technische Daten Arbeitstisch 960 x 350 mm Tischhöhenverstellung 210 mm Bandlänge 3000 mm Bandbreite 150 mm 1060 x 200 mm Schleifbandrückwand 90° - 45° Schleifaggregat schwenkbar Bandgeschwindigkeit 20 m/sek. 330 x 330 mm Zusatztisch Oszillationshub 20 mm Oszillationsmotor 0,25 kW (0,34 PS) Absauganschluss Ø 120 mm Motor-Abgabeleistung S₁ 100% 3,0 kW (4,0 PS) 4,5 kW (6,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40% Spannung 400 V Maschinenabmessung (B x T x H) 1910 x 840 x 1020 mm Gewicht ca. 330 kg 11-4206 Art. Nr.

Lieferumfang:

- Schleifband 3000 x 150 mm K100
- Schleifbandoszillation
- · Furnierschleifeinrichtung
- Zusatztisch
- Graphitbelag Gehrungsanschlag
- Schleifschuh
- Absaugschlauch



KSM 3000 C mit schräggestelltem

Furnierschleifanschlägen.

Schleifaggregat und hochgeklappten



Die schwere Kantenschleifmaschine KSM 3000 C ist serienmäßig mit einer Furnierkantenschleifeinrichtung ausgestattet wodurch ein sekundenschnelles Umstellen von Furnierkanten- auf Massivholzschliff möglich ist. Ihren Einsatz findet diese Maschine vorwiegend beim anspruchsvollen Handwerker und in Industriebetrieben.

KSM 3000 C



Schleifanschlag mit Feineinstellung und Selbstarretierung.



Schnelles Aufklappen der Schleifanschläge zum Massivholzschleifen.



Oszillationshub erfolgt über eine hochwertige Linearführung.



Schleifband-Oszillation mit separatem Getriebemotor.



Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. MwSt.
Papierschleifband 3000 x 150 mm - K60 (VPE 5 Stk.)	11-2060B	€ 7,20/Stk.
Papierschleifband 3000 x 150 mm - K80 (VPE 5 Stk.)	11-2061B	€ 7,20/Stk.
Papierschleifband 3000 x 150 mm - K100 (VPE 5 Stk.)	11-2062B	€ 6,80/Stk.
Papierschleifband 3000 x 150 mm - K120 (VPE 5 Stk.)	11-2063B	€ 6,80/Stk.
Papierschleifband 3000 x 150 mm - K150 (VPE 5 Stk.)	11-2064B	€ 6,80/Stk.

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl. N	/lwSt.
Papierschleifband 3000 x 150 mm - K180 (VPE 5 Stk.)	11-2065B	€ 6,8	0/Stk.
Papierschleifband 3000 x 150 mm - K220 (VPE 5 Stk.)	11-2066B	€ 6,8	0/Stk.
Papierschleifband - Kombiset 3000 x 150 mm -	11-2067B	€	79,-
K60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 (je 2 Stk.))		
Schleifbandreiniger	11-2175	€	15,-



Zylinderschleifmaschinen

- Variabel einstellbare Vorschubgeschwindigkeit des Förderbandes
- Geeignet für die Verwendung von handelsüblichem Schleifleinen
- Exakte Höheneinstellung der Schleifeinheit mittels Skala
- Schleifeinheit wird mittels Handrad und Skala an die Werkstückdicke angepasst
- Serienmäßig mit Absaugstutzen, zum Anschluss einer Absauganlage für einen sauberen Arbeitsplatz
- Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse
- Bei Nichtverwendung der seitlichen Abstützung kann man in zwei Schleifdurchgängen die Maschine bis zur doppelten Schleifbreite nutzen, z.B. für Rahmen, etc.

SPANNUNG

Wahlweise in 230 V oder 400 V



Aufklappbare Absaughaube zum Wechseln des Schleifbandes.







Vergrößerte Auflagefläche durch beidseitige Tischverlängerungen.



Anwendungsbeispiel: Rahmen-



Hobby



Technische Daten	ZSM 405	ZSM 500	ZSM 560
Max. Schleifbreite	405 mm (810 mm)	400 mm (800 mm)	560 mm (1120 mm)
Min. Schleiflänge	60 mm	60 mm	60 mm
Werkstückdicke, min. / max.	5 - 130 mm	5 - 130 mm	5 – 80 mm
Tischabmessung (L x B)	470 x 425 mm	475 x 425 mm	500 x 580 mm
Beidseitige Tischverlängerung (L x B)	245 x 425 mm	245 x 425 mm	245 x 580 mm
Arbeitshöhe	695 mm	690 mm	695 mm
Schleifwalze	Ø 130 x 410 mm	Ø 130 x 410 mm	Ø 130 x 565 mm
Vorschub stufenlos	0,5 - 3 m/min	0,5 - 3 m/min	0,5 - 3 m/min
Drehzahl	1420 U/min	1420 U/min	1420 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm	100 mm	100 mm
Motorleistung	1,1 kW (1,5 PS)	1,1 kW (1,5 PS)	1,5 kW (2,0 PS)
Spannung	230 V bzw. 400 V	230 V bzw. 400 V	230 V bzw. 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	950 x 1030 x 1290 mm	860 x 1030 x 1270 mm	1100 x 1065 x 1170 mm
Gewicht ca.	86 kg	96 kg	110 kg
Art. Nr.	11-4362 (230 V)	11-4363 (230 V)	11-4364 (230 V)
	11-4359 (400 V)	11-4360 (400 V)	11-4361 (400 V)



ZSM 405/ ZSM 500 / ZSM 560

Die Zylinderschleifmaschinen der ZSM-Serie sind für Schleifarbeiten bis 1120 mm Breite geeignet. Die Vorschubgeschwindigkeit des Förderbandes kann stufenlos an das Werkstück angepasst werden wodurch optimale Schleifergebnisse erzielt werden. Anwendung finden diese Modelle vorwiegend beim ambitionierten Heimwerker.



Variabel einstellbare Vorschubgeschwindigkeit.



Schnellspannsystem zum Befestigen des Schleifbandes.



Stabiles Führungssystem, Höhenverstellung mittels Handrad.



Modelle ZSM 405 und ZSM 560 inklusive Fahrwerk.





- Schleifband K100

- Beidseitige Verlängerungstische
 Untergestell mit Fahrwerk (ZSM 405 / 560)
 Geschlossener Unterbau mit Ablagefach (ZSM 500)

Freis exkl. Mw ⁵ 1. ZSM 500	
	€810,- posic cykl. MwSt.

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl.	MwSt.
Schleifbandrolle 25 m - K60	11-2155	€	62,-
Schleifbandrolle 25 m - K100	11-2157	€	56,-
Schleifbandrolle 25 m - K180	11-2156	€	56,-

Lieferbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl.	MwSt.
Schleifbandrolle 25 m - K240	11-2154	€	54,-
Schleifbandreiniger	11-2175	€	15,-
Absauganlage DC 230 E / 230 V mit Schlauch (2,5 m)	12-2043	€	189,-

ZSM 560



Parkettschleifmaschine

PSM 200

Die Parkettschleifmaschine PSM 200 ist ideal zum wirtschaftlichen Schleifen von Parkett-, Dielen-, Mosaikböden, u.ä. Durch die Bedienerfreundlichkeit und die Sicherheitsvorkehrungen ist dieses Modell auch für den ungeübten Anwender geeignet.

- Hohe Arbeitssicherheit durch Abdeckungen beim Keilriemen und bei der Schleifwalze
- Variable einstellbare Walzendruckregulierung zur optimalen Anpassung an die jeweilige Parkettqualität
- Serienmäßig mit integrierter Staubabsaugung, die Arbeitsfläche bleibt dadurch einwandfrei sauber
- Optimal geeignet zum Schleifen von kleinen und mittelgroßen Flächen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch einfache Bedienung und schnellen Schleifbandwechsel
- Kostengünstige Anschaffung des Schleifbandes durch Zuschnitt von der 50 m Rolle (Option)
- Vibrationsarmer Lauf durch gewuchtete Schleifwalze für beste Schleifergebnisse



Gummierte Schleifwalze mit Schnellspannsystem zum einfachen Wechseln des Schleifbandes.











Technische Daten	PSM 200
Schleifbreite	200 mm
Schleifbandabmessung	200 x 650 mm
Durchmesser Schleifwalze	176 mm
Drehzahl Schleifwalze	2000 U/min
Motorleistung	1,5 kW (2,0 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	360 x 940 x 960 mm
Gewicht ca.	60 kg
Art. Nr.	11-4420

Lieterbares Sonderzubehör:	Art. Nr.	exkl.	MwSt.
Papierschleifband 200 x 50000 mm - K24 *	11-2250	€	98,-
Papierschleifband 200 x 50000 mm - K36 *	11-2251	€	84,-
Papierschleifband 200 x 50000 mm - K40 *	11-2252	€	80,-
Papierschleifband 200 x 50000 mm - K60 *	11-2253	€	74,-
Papierschleifband 200 x 50000 mm - K80 *	11-2254	€	64,-
Papierschleifband 200 x 50000 mm - K100 *	11-2255	€	58,-
Gewebeschleifband 200 x 50000 mm - K16 *	11-2265	€	195,-
Gewebeschleifband 200 x 50000 mm - K24 *	11-2266	€	185,-
Gewebeschleifband 200 x 50000 mm - K36 *	11-2267	€	166,-
Gewebeschleifband 200 x 50000 mm - K40 *	11-2268	€	156,-
Gewebeschleifband 200 x 50000 mm - K60 *	11-2269	€	136,-
Gewebeschleifband 200 x 50000 mm - K80 *	11-2270	€	126,-
Gewebeschleifband 200 x 50000 mm - K100 *	11-2271	€	120,-
Gewebeschleifband 200 x 50000 mm - K120 *	11-2272	€	120,-




Staubsack

Universal-Schärfmaschine UGM 300

Die Universal-Schärfmaschine UGM 300 bietet dem Anwender bei günstigem Preis ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten auf kleinstem Raum. Der Bedienkomfort, der durch die umfangreiche Grundaustattung gegeben ist, lässt keine Wünsche offen und gewährleistet ein Maximum an Leistung.

- Robuste Konstruktion f
 ür vibrationsfreien Lauf und hohe Genauigkeit
- Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Bedienerfreundlicher und übersichtlicher Aufbau zeichnen diese Maschine aus
- Spezielle Schleifspindellagerung für präzise Schleifergebnisse
- Inklusive Teilscheibe zum Bearbeiten aller gängigen Schneidenanzahlen
- Flexibilität und Unabhängigkeit im eigenen Betrieb durch selbstständiges Schärfen der Werkzeuge ihre Ausrüstung ist stets kurzfristig verfügbar
- Zum Schleifen verschiedenster Werkzeuge wie Hobelmesser, HM-Kreissägeblätter, Oberfräser, Hobelmesser im Hobelkopf, Schlitzscheiben bis diam. 380 mm, Falz-, Füge-, Nut- und Profilfräser, etc.
- Spielfreier Lauf der Tisch-Längsführung durch nachstellbare Kugelführung


Umfangreiches Standardzubehör





Sch





Schärfen eines Sägeblattes.



Universell einsetzbar

Lieferumfang:

- Diamant-Schleifscheibe 125 x 10/8 x 32 mm
- · Aufspanndorne 30, 35, 40 mm
- Sägeblatt-Schleifvorrichtung
- Hobelmesser-Schleifvorrichtung
- Verstellbare Tischanschläge
- Kühlmitteleinrichtung Schmierpumpe
- Halogenlampe

Art. Nr.

Bedienwerkzeug

ärfen eines Fräsers.	Schärfen eines Hobelkopfes.



Technische Daten	UGM 300
Max. Werkzeugdurchmesser	380 mm
Max. Schleiflänge	300 mm
Sägeblattdurchmesser	90 - 630 mm
Schneidenanzahl	24
Diamant-Schleifscheibe	125 x 10/8 x 32 mm
Höhenverstellung Spindelkopf	225 mm
Freiwinkelschliff radial am Messerrücken	+50° bis -50°
Spindelkopf schwenkbar	50° links / rechts
Freiwinkelschliff seitlich	-20° bis +20°
Tischlängsbewegung	300 mm
Tisch-Querbewegung	130 mm
Skalenteilung am Handrad	0,05 mm
Schleifspindeldrehzahl	3500 U/min
Motorleistung	370 W
Motorleistung Kühlmittelpumpe	40 W
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1050 x 830 x 1450 mm
Gewicht ca.	270 kg

11-4397



Wandhalterung Untergestelle Modelle F/C/B







Abbildung mit optional erhältlicher Maschine.

Technische Daten	Modell WH	Modell F
Auflagefläche	330 x 300 mm	315 x 250 mm
Höhe	230 mm	700 – 900 mm
Gewicht	5 kg	10 kg
Art. Nr.	56-1049	56-1045
Preis	28,-	62,-

Beschreibung:

- Ausgestattet mit praktischem Wasserbehälter zum Kühlen bearbeiteter Werkstücke
- Wandhalterung WH geeignet für Modelle bis 250 mm
- Höhenverstellbar von 700 900 mm (Modell F)
- Untergestell Modell F in leichter Ausführung, passend für Maschinen bis 175 mm





Technische Daten	Modell C	Modell B 1	
Auflagefläche	280 x 170 mm	400 x 285 mm	
Höhe	840 mm	810 mm	
Gewicht	12 kg	19 kg	
Art. Nr.	56-1042	56-1041	
Preis	65,-	84,-	

Beschreibung:

- Untergestell Modell C ausgestattet mit einem Ablagefach für Schleifscheiben und einem praktischen Werkzeugfach
- Modell B mit großzügiger Auflagefläche, universell einsetzbar für Doppelschleifer, Kombi- und Tellerschleifmaschinen



Untergestelle Modell H / Modell G Modell D





Technische Daten	Modell H	Modell G
Auflagefläche	355 x 210 mm	380 x 240 mm
Höhe	830 mm	790 mm
Gewicht	14 kg	25 kg
Art.Nr.	56-1048	56-1044
Preis	69,-	189,-

Beschreibung:

- Modell H in kompakter Bauweise mit Kühlwasserschale, empfohlen für die Modelle 200 mm und 250 mm
- Untergestell Modell G in stabiler Stahlblechausführung, geeignet für die Modelle 300 mm und 350 mm.
- Serienmäßig mit Kühlwasserschale und absperrbarem Werkzeugfach (Modell G)



Beschreibung:

- Professionelle Ausführung sorgt für optimale Arbeitsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
- Serienmäßig mit großem Auffangbehälter, die Entleerung ist problemlos möglich
- Ausgestattet mit einem praktischen Wasserbehälter zum Kühlen bearbeiteter Werkstücke

Welches Untergestell passt zu welcher Schleifmaschine?

	WH	F	C	B 1	Н	G	D	
DSA 150	1	1	1	3	3	5	5	
DSA 200	1	3	1	3	3	5	5	
DSA 250	1	5	3	1	1	3	5	
KSA 150	3	1	1	3	3	5	5	
KSA 200	5	3	1	3	3	5	5	
KMS 150	3	1	3	3	1	5	3	
KMS 200	5	5	5	1	1	3	3	
KMS 250	5	5	5	1	3	3	5	
DS 175 S	1	1	3	3	1	5	5	
DS 200 S	1	5	5	3	1	3	5	
DS 250 S	1	5	5	1	1	3	5	
DS 300 S	5	5	5	3	5	1	1	
KSE 200	1	5	5	3	1	3	5	
SPM 150	1	1	1	3	3	5	5	
PS 150	1	3	5	3	3	5	5	
PS 200 S	1	5	5	1	1	3	5	
PS 250 S	1	5	5	1	1	3	5	
PS 350	5	5	5	3	5	1	5	
TS 250	5	5	5	1	5	5	5	
TS 300	5	5	5	1	5	5	5	
1 ampfah	lan 2	to a although	art amon	4-1-1	E 5	ight ans		

 $1 \dots \mathsf{empfohlen} \quad 3 \dots \mathsf{bedingt}\, \mathsf{empfohlen} \quad 5 \dots \mathsf{nicht}\, \mathsf{empfohlen}$



Papierschleifbänder (braun)



Universell einsetzbares Papierschleifband mit Qualitäts-Schleifkörnung, optimal zum Schleifen von Sperrholz, Kunststoff, Weichholz aber auch für Harthölzer bestens geeignet.

Die halboffene Streuung vermindert ein Verkleben des Bandes. Weiters zeichnen sich diese Bänder durch den optimalen Schleifabtrag, die perfekten Schleifergebnisse und die hohe Standzeit aus.



Art.Nr.	Bezeichnung	exkl.	MwSt.	Art.	Nr.	Bezeichnung	exk	I. MwSt.
11 21164	605 v 60 / V 60 / V/DE 10 CH/)	£ 1	20 / 8+1/	11	2022	Cot 22CO v 150 V 60 / 90 / 100 / 120 / 150 / 190 / io 2 Ctl.	\ -	66,-
	685 x 50 - K 60 (VPE 10 Stk.)		2,20 / Stk.			Set 2260 x 150 - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (je 2 Stk.)	_	
11-2116	685 x 50 - K 80 (VPE 10 Stk.)		2,20 / Stk. 2,20 / Stk.			2510 x 150 - K 60 (VPE 5 Stk.)	€	6,40 / Stk.
11-2117	685 x 50 - K 100 (VPE 10 Stk.)					2510 x 150 - K 80 (VPE 5 Stk.)		6,40 / Stk.
	685 x 50 - K 120 (VPE 10 Stk.)		2,20 / Stk.			2510 x 150 - K 100 (VPE 5 Stk.)	€	6,- / Stk.
11-2118	685 x 50 - K 150 (VPE 10 Stk.)		2,20 / Stk.			2510 x 150 - K 120 (VPE 5 Stk.)	€	6,- / Stk.
11-2119	685 x 50 - K 180 (VPE 10 Stk.)		2,20 / Stk.			2510 x 150 - K 150 (VPE 5 Stk.)	€	6,- / Stk.
	Set 685 x 50 - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (je 2 Stk.)		26,-			2510 x 150 - K 180 (VPE 5 Stk.)	€	6,- / Stk.
	915 x 100 - K 60 (VPE 5 Stk.)		3,50 / Stk.			2510 x 150 - K 220 (VPE 5 Stk.)	€	6,- / Stk.
	915 x 100 - K 80 (VPE 5 Stk.)		3,50 / Stk.			Set 2510x 150-K60/80/100/120/150/180/220 (je 2 Stk.)	_	75,-
	915 x 100 - K 100 (VPE 5 Stk.)		3,50 / Stk.			2600 x 150 - K 60 (VPE 5 Stk.)	€	6,60 / Stk.
	915 x 100 - K 120 (VPE 5 Stk.)		3,50 / Stk.			2600 x 150 - K 80 (VPE 5 Stk.)		6,60 / Stk.
	915 x 100 - K 150 (VPE 5 Stk.)		3,50 / Stk.			2600 x 150 - K 100 (VPE 5 Stk.)		6,20 / Stk.
11-2115A	Set 915 x 100 - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (je 2 Stk.)	€	33,50			2600 x 150 - K 120 (VPE 5 Stk.)	€	6,20 / Stk.
	1220 x 150 - K 80 (VPE 5 Stk.)		,50 / Stk.	11-	2044B	2600 x 150 - K 150 (VPE 5 Stk.)	€	6,20 / Stk.
11-2125	1220 x 150 - K 100 (VPE 5 Stk.)	€ 4	,50 / Stk.	11-	2038B	2600 x 150 - K 180 (VPE 5 Stk.)	€	6,20 / Stk.
11-2128	1220 x 150 - K 150 (VPE 5 Stk.)	€ 4	,50 / Stk.	11-	2037B	2600 x 150 - K 220 (VPE 5 Stk.)	€	6,20 / Stk.
11-2129	1220 x 150 - K 180 (VPE 5 Stk.)	€ 4	,50 / Stk.	11-	2039B	Set2510x150-K60/80/100/120/150/180/220(je2Stk)	€	76,-
11-2130	Set 1220 x 150 - K 80 / 100 / 150 / 180 (je 2 Stk.)	€	35,-	11-	2045	2740 x 150 - K 60 (VPE 5 Stk.)	€	6,80 / Stk.
11-2000B	2010 x 150 - K 60 (VPE 5 Stk.)	€ 5	5,40 / Stk.	11-	2046	2740 x 150 - K 80 (VPE 5 Stk.)	€	6,80 / Stk.
11-2001B	2010 x 150 - K 80 (VPE 5 Stk.)	€ 5	,40 / Stk.	11-	2047	2740 x 150 - K 100 (VPE 5 Stk.)	€	6,40 / Stk.
11-2002B	2010 x 150 - K 100 (VPE 5 Stk.)	€	5,-/ Stk.	11-	2048	2740 x 150 - K 120 (VPE 5 Stk.)	€	6,40 / Stk.
11-2003B	2010 x 150 - K 120 (VPE 5 Stk.)	€	5,- / Stk.	11-	2049	2740 x 150 - K 150 (VPE 5 Stk.)	€	6,40 / Stk.
11-2004B	2010 x 150 - K 150 (VPE 5 Stk.)	€	5,- / Stk.	11-	2050	2740 x 150 - K 180 (VPE 5 Stk.)	€	6,40 / Stk.
11-2005B	2010 x 150 - K 180 (VPE 5 Stk.)	€	5,-/ Stk.	11-	2051	2740 x 150 - K 220 (VPE 5 Stk.)	€	6,40 / Stk.
11-2006B	2010 x 150 - K 220 (VPE 5 Stk.)	€	5,-/ Stk.	11-	2052	Set2740x150-K60/80/100/120/150/180(je2Stk.))€	77,-
11-2007B	Set 2010 x 150 -K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 (je 2 Stk)) €	65,-	11-	2060B	3000 x 150 - K 60 (VPE 5 Stk.)	€	7,20 / Stk.
11-2015	2260 x 150 - K 60 (VPE 5 Stk.)	€	6,-/ Stk.	11-	2061B	3000 x 150 - K 80 (VPE 5 Stk.)	€	7,20 / Stk.
11-2016	2260 x 150 - K 80 (VPE 5 Stk.)	€	6,- / Stk.	11-	2062B	3000 x 150 - K 100 (VPE 5 Stk.)	€	6,80 / Stk.
11-2017	2260 x 150 - K 100 (VPE 5 Stk.)	€ 5	,60 / Stk.	11-	2063B	3000 x 150 - K 120 (VPE 5 Stk.)	€	6,80 / Stk.
11-2018	2260 x 150 - K 120 (VPE 5 Stk.)	€ 5	,60 / Stk.	11-	2064B	3000 x 150 - K 150 (VPE 5 Stk.)	€	6,80 / Stk.
11-2019	2260 x 150 - K 150 (VPE 5 Stk.)	€ 5	6,60 / Stk.	11-	2065B	3000 x 150 - K 180 (VPE 5 Stk.)	€	6,80 / Stk.
11-2020	2260 x 150 - K 180 (VPE 5 Stk.)	€ 5	,60 / Stk.	11-	2066B	3000 x 150 - K 220 (VPE 5 Stk.)	€	6,80 / Stk.
11-2021	2260 x 150 - K 220 (VPE 5 Stk.)	€ 5	i,60 / Stk.	11-	2067B	Set 3000 x 150 - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (je 2 Stk.))€	79,-

Gewebeschleifbänder (braun)



Universell einsetzbares Schleifband aus Elektrokorund zum Schleifen und Entgraten von Stahlblech, Aluminium, Gussteilen, NE-Materialien, Sperrholz, Weich- und Harthölzern.

Hohe Wirtschaftlichkeit auf Grund hoher Standzeit und Leistung



Art.Nr.	Bezeichnung	exk	l. MwSt.
49-0970	762 x 75 mm - K 60 (VPE 10 Stk.) für SA 1	€	3,-/ Stk.
49-0971	762 x 75 mm - K 80 (VPE 10 Stk.) für SA 1	€	3,- / Stk.
49-0972	762 x 75 mm - K 100 (VPE 10 Stk.) für SA 1	€	3,-/Stk.
49-0973	762 x 75 mm - K 120 (VPE 10 Stk.) für SA 1	€	3,-/ Stk.
49-0974	762 x 75 mm - K 150 (VPE 10 Stk.) für SA 1	€	3,-/Stk.
49-0975	762 x 75 mm - K 180 (VPE 10 Stk.) für SA 1	€	3,- / Stk.
49-0976	Set 762 x 75 - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (je 2 Stk	.)€	36,-
49-0990	1000 x 50 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)	€	3,20 / Stk.
49-0991	1000 x 50 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)	€	3,-/Stk.
49-0993	1000 x 50 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)	€	2,80 / Stk.
49-0994	1000 x 50 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)	€	2,80 / Stk.
49-0995	1000 x 50 mm - K 150 (VPE 10 Stk.)	€	2,80 / Stk.
49-0996	1000 x 50 mm - K 180 (VPE 10 Stk.)	€	2,80 / Stk.
49-0997	Set 1000 x 50 - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (je 2 Stk.)€	34,-

Art.Nr.	Bezeichnung	exk	l. MwSt.
49-1001	1000 x 100 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)	€	3,60 / Stk.
49-1002	1000 x 100 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)	€	3,60 / Stk.
49-1003	1000 x 100 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)	€	3,60 / Stk.
49-1004	1000 x 100 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)	€	3,60 / Stk.
49-1005	1000 x 100 mm - K 150 (VPE 10 Stk.)	€	3,60 / Stk.
49-1005A	1000 x 100 mm - K 180 (VPE 10 Stk.)	€	3,60 / Stk.
49-1005B	Set $1000 x 100$ - K $60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180$ (je 2 Stk.)€	43,-
49-0980	1016 x 75 mm - K 60 (VPE 10 Stk.) für SA 2	€	3,60 / Stk.
49-0981	1016 x 75 mm - K 80 (VPE 10 Stk.) für SA 2	€	3,60 / Stk.
49-0982	1016 x 75 mm - K 100 (VPE 10 Stk.) für SA 2	€	3,60 / Stk.
49-0983	1016 x 75 mm - K 120 (VPE 10 Stk.) für SA 2	€	3,60 / Stk.
49-0984	1016 x 75 mm - K 150 (VPE 10 Stk.) für SA 2	€	3,60 / Stk.
49-0985	1016 x 75 mm - K 180 (VPE 10 Stk.) für SA 2	€	3,60 / Stk.
49-0986	Set 1016 x 75 - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (je 2 Stk.)	€	43,20

Schleifbandreiniger



Die Standzeit der Schleifbänder wird deutlich erhöht (um bis zu 400 %).

Hohe Wirtschaftlichkeit, da benutze Schleifbänder gereinigt werden können und dadurch die Qualität und die Gleichmäßigkeit des Schliffes wieder erhöht wird.



11-2175 Schleifbandreiniger € 15,-

Klettauflagen



Die Klettauflagen sind auf der Rückseite selbstklebend und werden auf den Teller der Schleifmaschine geklebt. So kann ein schneller Wechsel zwischen unterschiedlichen Körnungen der Schleifmittel erfolgen.

Der Einsatz der Klettscheibe ist auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen möglich.

11-2132 Klettauflage diam. 150 mm	€	11,-
11-2131A Klettauflage diam. 250 mm	€	13,-
11-2131 Klettauflage diam. 300 mm	€	14,-



Schleifteller



Universell einsetzbar zum Schleifen und Entgraten von Stahl, Aluminium, NE-Materialien, Holz und Kunststoff.

Die Teller mit den Durchmessern 150 mm, 250 mm und 300 mm sind mit einem praktischen Klettverschluss ausgestattet, für blitzschnellen Tellerwechsel ohne Kleben.

Art.Nr.	Bezeichnung	exkl	. MwSt.
11-2121A	diam. 150 mm - K 60 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	0,95 / Stk.
11-2122A	diam. 150 mm - K 80 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	0,95 / Stk.
11-2120A	diam. 150 mm - K 100 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	0,95 / Stk.
11-2123A	diam. 150 mm - K 120 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	0,95 / Stk.
11-2124A	diam. 150 mm - K 150 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	0,95 / Stk.
11-2124B	Set diam. 150 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (je 2 Stk.), Klettverschluss	€	9,50
11-2200A	diam. 230 mm - K 60 (VPE 10 Stk.), selbstklebend	€	2,00 / Stk.
11-2091A	diam. 230 mm - K 80 (VPE 10 Stk.), selbstklebend	€	1,90 / Stk.
11-2092A	diam. 230 mm - K 100 (VPE 10 Stk.), selbstklebend	€	1,90 / Stk.
11-2093A	diam. 230 mm - K 120 $$ (VPE 10 Stk.), selbstklebend	€	1,90 / Stk.
11-2201A	diam. 230 mm - K 150 (VPE 10 Stk.), selbstklebend	€	2,00 / Stk.
11-2214	Set diam. 230 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (je 2 Stk.), selbstklebend	€	19,-
11-2202	diam. 250 mm - K 60 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	1,80 / Stk.
11-2095	diam. 250 mm - K 80 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	1,80 / Stk.
11-2096	diam. 250 mm - K 100 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	1,80 / Stk.
11-2097	diam. 250 mm - K 120 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	1,80 / Stk.
11-2203	diam. 250 mm - K 150 $$ (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	1,80 / Stk.
11-2216	Set diam. 250 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (je 2 Stk.), Klettverschluss	€	18,-
11-2206	diam. 300 mm - K 60 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	2,20 / Stk.
11-2101	diam. 300 mm - K 80 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	2,20 / Stk.
11-2102	diam. 300 mm - K 100 $$ (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	2,20 / Stk.
11-2103	diam. 300 mm - K 120 $$ (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	2,20 / Stk.
11-2207	diam. 300 mm - K 150 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss	€	2,20 / Stk.
11-2218	Set diam. 300 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (je 2 Stk.), Klettverschluss	€	22,-
11-2104	diam. 600 mm - K 60 (VPE 5 Stk.)	€	12,80 / Stk.
11-2105	diam. 600 mm - K 80 (VPE 5 Stk.)	€	12,80 / Stk.
11-2106	diam. 600 mm - K 100 (VPE 5 Stk.)	€	12,40 / Stk.
11-2107	diam. 600 mm - K 120 (VPE 5 Stk.)	€	12,40 / Stk.

Schleifscheiben



(RN

Edelkorund-Schleifscheiben sind hervorragend geeignet zum Schleifen von HSS-Stählen wie etwa Spiralbohrer, Meißel, Scheren, Messer uvm.



K36

Normalkorund-Schleifscheiben eignen sich bestens für einfache Schleifarbeiten von Werkzeugen wie z.B. Messer, Flacheisen, Äxte usw. aus Eisen, Stahl, Baustahl, Stahlguss, Messing.

Art.Nr.	Bezeichnung	exkl. N	MwSt.
05-1800	Schleifscheibe grob Ø 150 x 20 mm, Ø 12,70 mm, K36	€	11,-
05-1801	Schleifscheibe fein Ø 150 x 20 mm, Ø 12,70 mm, K80	€	11,-
05-1810	Schleifscheibe grob Ø 150 x 25,4 mm, Ø 12,70 mm, K36	€	11,-
05-1811	Schleifscheibe fein Ø 150 x 25,4 mm, Ø 12,70 mm, K80	€	11,-
05-1829	Schleifscheibe grob Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K36	€	11,-
05-1830	Schleifscheibe fein Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K60	€	11,-
05-1816	Schleifscheibe grob Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K36	€	12,50
05-1817	Schleifscheibe fein Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K80	€	12,50
05-1812	Schleifscheibe grob Ø 200 x 25,4 mm, Ø 15,88 mm, K36	€	14,-
05-1813	Schleifscheibe fein Ø 200 x 25,4 mm, Ø 15,88 mm, K80	€	14,-
05-1818A	Schleifscheibe grob Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K36	€	14,-
05-1819A	Schleifscheibe fein Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K80	€	14,-
05-1827	Schleifscheibe grob Ø 200 x 20 mm, Ø 15,88 mm, K36	€	14,-
05-1828	Schleifscheibe fein Ø 200 x 20 mm, Ø 15,88 mm, K80	€	14,-
05-1832	Schleifscheibe fein Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K60	€	14,-
05-1808	Schleifscheibe fein Ø 250 x 12 mm, Ø 50 mm, K 220	€	34,-
05-1814	Schleifscheibe grob Ø 250 x 25,4 mm, Ø 20 mm, K36	€	20,-
05-1815	Schleifscheibe fein Ø 250 x 25,4 mm, Ø 20 mm, K80	€	20,-
05-1820	Schleifscheibe grob Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K36	€	20,-
05-1821	Schleifscheibe fein Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K80	€	20,-
05-1822A	Schleifscheibe grob Ø 300 x 50 mm, Ø 75 mm, K36	€	44,-
05-1823A	Schleifscheibe fein Ø 300 x 50 mm, Ø 75 mm, K80	€	44,-

Runddrahtbürsten



Runddrahtbürsten sind optimal geeignet für die Oberflächenbearbeitung wie z.B. zum Entfernen von Farben, Rost, Schmutz usw., sowie zum Aufrauhen, Polieren und Entgraten von Werkstücken.

Der hochwertige Draht gewährleistet eine hohe

05-1836	Runddrahtbürste Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm	€	11,-
05-1837	Runddrahtbürste Ø 200 x 20 mm, Ø 12,7 mm	€	14,-
05-1799	Runddrahtbürste Ø 200 x 25 mm, Ø 32 mm	€	20,-
05-1797	Runddrahtbürste Ø 280 x 50 mm, Ø 35 mm	€	45,-



Polierscheiben





Art.Nr.	Bezeichnung	exkl.	MwSt.
05-1838	Polierscheibe hart Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm	€	13,-
05-1839	Polierscheibe hart Ø 200 x 20 mm, Ø 12,7 mm	€	15,-
05-1840	Polierscheibe weich, 200 x 20 mm, Ø 16 mm	€	12,90
05-1841	Polierscheibe hart, 200 x 20 mm, Ø 16 mm	€	12,90
05-1842	Polierscheibe weich, 250 x 25 mm, Ø 20 mm	€	17,90
05-1843	Polierscheibe hart, 250 x 25 mm, Ø 20 mm	€	17,90
05-1844	Polierscheibe weich, 350 x 40 mm, Ø 16 mm	€	34,-
05-1845	Polierscheibe hart, 350 x 40 mm, Ø 16 mm	€	34,-

VORPOLIEREN	POLIEREN	ABKLÄREN
um z.B. Kratzer	für die	für den
zu entfernen:	Hauptpolitur:	Hochglanz:
Sisal-Kordel grün	Nessel gesteppt für	Molton gesteppt,
für Edelstahl,	alle Metalle, Nessel	Molton lose (die
Sisal-Nessel für	lose (die Dicke der	Dicke der Scheibe
Alu, Messing,	Scheibe kann selbst	kann selbst be-
Buntmetalle	bestimmt werden)	stimmt werden)



Eine harte Polierscheibe, die ideal zum Vorpolieren ist und um raue Oberflächen und zerkratzte Werkstücke zu bearbeiten.

05-1850	Sisal-Nessel-Polierscheibe Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm	€	15,50
05-1870	Sisal-Nessel-Polierscheibe Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm	€	24,-
05-1890	Sisal-Nessel-Polierscheibe Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm	€	35,-



Zum Vorpolieren von Edelstahl, durch die hohe Eintauchtiefe ideal bei Winkel, Ecken, geriffelten Platten und speziellen Formteilen.

05-1851	Sisal-Kordel grün Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm	€	11,90
05-1871	Sisal-Kordel grün Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm	€	24,-
05-1891	Sisal-Kordel grün Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm	€	34,-



Die geeignete Polierscheibe für Edelstahl, Stahl, Aluminium, Messing, Kunststoff und Holz. Die Scheibendicke kann je nach Anwendung selbst bestimmt werden, indem einfach lose Scheiben weggelassen werden.

Art.Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt.	
05-1852	Nessel-Polierscheibe lose Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm	€	14,90
05-1872	Nessel-Polierscheibe lose Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm	€	19,60
05-1892	Nessel-Polierscheibe lose Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm	€	38,-



Eignet sich bestens zum Polieren von Edelstahl, Stahl, Aluminium und Messing. Top Qualität aus deutscher Produktion garantiert eine lange Standzeit.

05-1853	Nessel-Polierscheibe gesteppt Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm \in	16,50
05-1873	Nessel-Polierscheibe gesteppt Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm \in	24,-
05-1893	Nessel-Polierscheibe gesteppt Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm €	38,-



Sehr weiche Polierscheibe zum Hochglanzpolieren, die Scheiben sind nicht vernäht und somit kann die Dicke variiert und selbst bestimmt werden. Lange Standzeit garantiert durch hochwertige Verarbeitung.

05-1854	Molton-Polierscheibe lose Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm	€	14,90
05-1874	Molton-Polierscheibe lose Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm	€	22,50
05-1894	Molton-Polierscheibe lose Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm	€	42,-



Weiche Schwabbelscheibe für stationäre Maschinen zum Abklären (Hochglanzpolieren) von Edelstahl, Stahl, Aluminium, NE-Materialien, Kunststoffen und Holz.

05-1855	Molton-Polierscheibe gesteppt Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm €	12,90
05-1875	Molton-Polierscheibe gesteppt Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm €	22,50
05-1895	Molton-Polierscheibe gesteppt Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm €	33,-



Polierpasten

Vorpolierpaste ABRA

Die "ABRA" ist eine Schleif- und Bürstpaste zum Mattieren und Satinieren sämtlicher Metalle. Sie enthalten häufig als besonders standfestes Schleifkorn den Elektrokorund, der durch das Schmelzen von Bauxit im elektrischen Lichtbogen bei über 2000° C gewonnen wird.



Farbe: schwarz Schärfe / Abrieb: 10 (10 = scharf, 1 = mild)Fettgehalt: trocken Gewicht: ca. 1000 g

Beschreibung:

Scharfe Mattierungspaste mit groben Korn zum aggressiven Vorpolieren von Stahl und Edelstahl, Paste ist auch hervorragend geeignet zum Mattieren und Vorpolieren von Aluminium.

Art.Nr.	Bezeichnung	exkl.	exkl. MwSt.	
05-1916	Vorpolierpaste Abra 153 (schwarz) f. Aluminium	€	11,90	

Polierpaste REKORD

Die "REKORD" – Polierpaste ist für Nichteisen-Metalle und enthält Tripel. Dieser in der Natur vorkommende Polierschiefer eignet sich als relativ mildes Polierkorn besonders für die Bearbeitung von Messing und Zamak mit seiner empfindlichen Gusshaut.



Farbe: braun Schärfe / Abrieb: 5 (10 = scharf, 1 = mild) Fettgehalt: mittel Gewicht: ca. 800 g

Beschreibung:

Klassische Polierpaste mit etwas gröberem Korn, mittelfettig und zügig, schafft perfekte NE-Metalloberflächen (wie z.B.: Áluminium, Kupfer, Messing, Magnesium, Zink, usw.). Die perfekte Paste zum Polieren von

Art.Nr.	Bezeichnung	exkl.	MwSt.
05-1917	Polierpaste Rekord 845 (braun) f. Aluminium	€	11,90

Vor- bzw. Polierpaste KIESOLIN

Die Polierpaste "KIESOLIN" eignet sich für sämtliche Metalle und Kunststoffe. Nachpolieren ist häufig nicht mehr erforderlich. Breiter Anwendungsbereich von milder bis besonders abrasiver Wirkung. Für diese Artikelgruppe wird vorrangig Tonerde (Aluminiumoxid) eingesetzt. Sie wird aus Bauxit nach dem Bayer-Verfahren gewonnen, wobei der Härtegrad von der Temperatur des nachfolgenden Glühprozesses abhängt.



Farbe: grün Schärfe / Abrieb: 6 (10 = scharf, 1 = mild)Fettgehalt: fett Gewicht: ca.1100 g



Farbe: hellbraun Schärfe / Abrieb: 1 - 2 (10 = scharf, 1 = mild) Fettgehalt: fett Gewicht: ca. 800 g

Beschreibung:

Glanzgebendes Korn, sehr gute Haftung an Sisalscheiben, hervorragend geeignet zum Vorpolieren von Edelstahl und Stahl

05-1910 Vorpolierpaste Kiesolin 410 (grün) f. Edelstahl 11,90



Beschreibung: Zum Hochglanzpolieren von Kunststoff und Plexiglas, sehr gute Wärmeabfuhr und antistatische Wirkung

Polierpaste Kiesolin 321 (hellbraun) f. Kunststoff 11,90



Farbe: rot Schärfe / Abrieb: 4 (10 = scharf, 1 = mild) Fettgehalt: mittel Gewicht: ca. 1000 g



Farbe: hellbraun Schärfe / Abrieb: 2 - 3 (10 = scharf, 1 = mild) Fettgehalt: fett Gewicht: ca. 850 g

Beschreibung:

Klassische Universalpaste mit mittleren Korn geeignet für alle Metalle

Polierpaste Kiesolin 358 (rot) f. Edelstahl 11,90 Beschreibung:

Feine Polierpaste speziell für Hölzer und Kunststoffe


05-1926 Vorpolierpaste Kiesolin 325 (hellbraun) f. Holz 11,90



Polierpasten

Hochglanz-/Abklärpaste LUMO

Die Abklärpaste "LUMO" erzeugt beim abschließenden Arbeitsgang mit speziellem Polierkorn brillanten Hochglanz auf allen Oberflächen.



Farbe: blau Schärfe / Abrieb: 2 Fettgehalt: trocken

(10 = scharf, 1 = mild) Gewicht: ca. 700 g





Dozoichnung

Farbe: hellbraun Schärfe / Abrieb: 1 (10 = scharf, 1 = mild) Fettgehalt: trocken Gewicht: ca. 900 g

ovkl MwSt

Beschreibung: Feine Abklärpaste speziell für Kunststoff, Hartholz und NE-Materialien.

ALCINI.	Dozolomiung	CANI.	WWOL.
05-1923	Abklärpaste Lumo 939 (hellbraun) f. Kunststoff	€	11.90



Farbe: gelb Schärfe / Abrieb: 1 (10 = scharf, 1 = mild)Fettgehalt: sehr fett Gewicht: ca. 650 g

Beschreibung: Feine Hochglanzpaste mit hohem Fettgehalt, speziell für Holz geeignet.

05-1927 Hochglanzpaste Lumo P-3 (gelb) f. Holz 11,90

Beschreibung:

Der "Klassiker", besondere Inhaltsstoffe bringen sehr gute Löslichkeit der Fette um vorpolierte Teile auf Hochglanz zu bringen. Optimal geeignet für Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing.

Art.Nr.	Bezeichnung	ext	exkl. MwSt.	
05-1912	Abklärpaste Lumo 934 (blau) f. Edelstahl / Alu	€	11,90	

Poliersets



Poliersets für Aluminium

Set besteht aus:

Vorpolierpaste Abra 153 (schwarz) Polierpaste Rekord 845 (braun) Abklärpaste Lumo 934 (blau) Sisal-Nessel-Polierscheibe Nessel-Polierscheibe gesteppt Molton-Polierscheibe gesteppt




Poliersets für Kunststoff

Set besteht aus:

Polierpaste Kiesolin 321 (hellbraun) Abklärpaste Lumo 939 (hellbraun) Nessel-Polierscheibe lose Molton-Polierscheibe lose

05-2000	Polierset für Aluminium Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm, 6-tlg.	€	78,-
05-2001	Polierset für Aluminium Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm, 6-tlg.	€	104,-
05-2002	Polierset für Aluminium Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm, 6-tlg.	€	138,-





Poliersets für Edelstahl

Set besteht aus:

Vorpolierpaste Kiesolin 410 (grün) Polierpaste Kiesolin 358 (rot) Abklärpaste Lumo 934 (blau) Sisal-Kordel grün Nessel-Polierscheibe gesteppt Molton-Polierscheibe gesteppt

1

Poliersets für Holz

Set besteht aus:

Vorpolierpaste Kiesolin 325 (hellbraun) Hochglanzpaste Lumo P-3 (gelb) Nessel-Polierscheibe lose Molton-Polierscheibe lose

05-2010	Polierset für Edelstahl Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm , 6-tlg.	€	75,-
05-2011	Polierset für Edelstahl Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm, 6-tlg.	€	104,-
05-2012	Polierset für Edelstahl Ø 350 x 25 mm. Ø 16 mm. 6-tlg.	€	138

05-2030	Polierset für Holz Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm, 4-tlg.	€	52,-
05-2031	Polierset für Holz Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm, 4-tlg.	€	64,-
05-2032	Polierset für Holz Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm, 4-tlg.	€	102,-

